

# Delock Convertizor 1 x RS-232 DB9 serial mamă la 1 x RS-422/485 DB9 serial tată cu protecție ESD 15 kV

## Descriere scurta

Acest convertizor RS-232 la RS-422/485 de la Delock este potrivit pentru toate dispozitivele seriale, de ex. controlul mașinii, sistemele fieldbus, instrumentele de măsurare, computerele, imprimantele etc. Convertizorul de nivel poate fi folosit ca un cuplaj direct între două conexiuni DB9 fără o sursă suplimentară de alimentare.



**Nr. 62920**

EAN: 4043619629206

Țara de origine: China

Pachet: Box

## Specification

- Conectori:
  - 1 x RS-232 seriale DB9 mamă, cu șuruburi
  - 1 x RS-422/485 seriale DB9 tată, cu piulițe
  - 1 x RS-422/485 bloc de conexiuni cu 5 pini
- Control automat al fluxului de date
- Plug & Play
- Transfer de date: asincron, duplex integral, semiduplex
- Rată de transfer a datelor: 300 bps - 115,2 Kbps
- protecție ESD  $\pm 15$  kV pentru toate semnalele seriale
- Material carcasă: plastic
- Culoare: bej
- Temperatură în stare de funcționare:  $-25^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
- Umiditate relativă: 5 - 95% (fără condens)
- Dimensiunii (LxIxÎ):
  - Convertor: ca. 63 x 33 x 17 mm
  - Bloc de conexiuni: ca. 32 x 31 x 16 mm
- Puterea busului de la RS-232: TXD, RTS sau DTR
- Nu este necesară o sursă de alimentare externă

Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu port RS-232 liber

Pachetul contine

- Convertizor RS-232 la RS-422/485
- Bloc de conexiuni

Imagini



## General

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Function:                   | Plug & Play<br>Auto RTS Control                           |
| Specification:              | RS-232 (EIA / TIA)<br>RS-422 / RS-485 (EIA / TIA)         |
| Supported operating system: | Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere |
| Protection:                 | ESD (Electrostatic Discharge)                             |

## Interface

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Conector 1: | 1 x RS-232 seriale DB9 mamă    |
| Conector 2: | 1 x Serial RS-422/485 DB9 male |

## Technical characteristics

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Data transfer rate:                  | 300 bps - 115.2 Kbps                       |
| Temperatură în stare de funcționare: | -25 °C ~ 70 °C                             |
| Humidity:                            | 5 ~ 95 %                                   |
| Data transmission:                   | asynchronous<br>Semi duplex<br>full duplex |
| Voltage:                             | RS-232 Bus Power TXD, RTS or DTR           |

## Physical characteristics

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Material carcasă: | Plastic       |
| Pin finishing:    | placat cu aur |
| Tipul șurubului:  | #4-40 UNC     |
| Lungime:          | 63 mm         |
| Width:            | 33 mm         |
| Height:           | 17 mm         |

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Overvoltage protection: | $\pm 15$ kV ESD cu Human Body Model (HBM) |
|-------------------------|-------------------------------------------|

