

Delock Konverter 1 x Seriell RS-232 DB9 hona till 1 x Seriell RS-422/485 DB9 hane med ESD-skydd 15 kV

Beskrivning

RS-232 till RS-422/485-konvertern från Delock passar till alla seriella enheter t.ex. på maskinkontroller, fältbussystem, mätinstrument, datorer, skrivare, etc. Nivåkonvertern kan användas som en direktkoppling mellan två DB9-anslutningar utan en extra strömförsörjning.



Artikelnummer 62920

EAN: 4043619629206

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x seriell RS-232 DB9 hona med skruvar
 - 1 x seriell RS-422/485 DB9 hane med skruvmuttrar
 - 1 x RS-422/485 terminalblock 5-stift
- Auto dataflödeskontroll
- Plug & Play
- Dataöverföring: asynkron, full duplex, halv duplex
- Dataöverföringshastighet: 300 bps - 115,2 Kbps
- ±15 kV ESD-skydd för alla seriella signaler
- Höljets material: plast
- Färg: beige
- Driftstemperatur: -25 °C ~ 70 °C
- Relativ luftfuktighet: 5 - 95 % (icke kondensering)
- Mått (LxBxH):
 - Omvandlare: ca. 63 x 33 x 17 mm
 - Terminalblock: ca. 32 x 31 x 16 mm
- Busström från RS-232: TXD, RTS eller DTR
- Kräver ingen extern strömkälla

Systemkrav

- Enhet med en ledig RS-232-port

Paketets innehåll

- Omvandlare RS-232 till RS-422/485
- Terminalblock

Bilder



Pin#	008 Header/Footer	008 Header/Footer	008 Header/Footer	Termination/Control B
Pin#	00-052	00-053	00-054	00-055
1	D00 (Data Carrier Detect)	Transmit (A)	TX (A)	TX (B)
2	F02 (Transmit Data)	Transmit (B)	TX (B)	Receive (A)
3	00-056 (Data)	Receive (A)	NC	Receive (B)
4	00-057 (Data Terminal Ready)	Receive (B)	NC	Signal Gnd (G)
5	Signal Gnd (G)	Signal Gnd (G)	Signal Gnd (G)	
6	014 (Data Set Ready)	Optional 5 v	Optional 5 v	
7	015 (Receive to Send)	NC		
8	016 (Clear to Send)	NC		
9	018 (Ring)	NC		

General

Funktion:	Plug & Play Auto RTS Control
Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) RS-422 / RS-485 (EIA / TIA)
Supported operating system:	Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Kontakt 1:	1 x seriell RS-232 DB9 hona
Kontakt 2:	1 x Serial RS-422/485 DB9 male

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	300 bps - 115.2 Kbps
Driftstemperatur:	-25 °C ~ 70 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Data transmission:	asynchronous Halv duplex full duplex
Spänning:	RS-232 Bus Power TXD, RTS or DTR

Physical characteristics

Höljets material:	Plast
Stift slutförda:	guldpläterade
Skruvtyp:	#4-40 UNC
Längd:	63 mm
Width:	33 mm
Height:	17 mm
Overvoltage protection:	±15 kV ESD människokroppsmoDelock (HBM)