
# Delock Convertisseur M.2 Clé A+E mâle > 1 x vertical RJ45 Gigabit LAN

## Description

Ce convertisseur Delock étend le système d'un port LAN RJ45 Gigabit.




**N° produit 62949**

EAN: 4043619629497

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x M.2 à 59 broches clé A+E mâle >
  1 x Gigabit LAN RJ45 femelle
- Chipset : Realtek RTL8168E
- Interface : PCIe
- Facteur de forme : M.2 2260
- Convient à un emplacement M.2 avec touche A ou E basé sur PCIe
- Débit de données :
  Ethernet jusqu'à 10 Mb/s (Half/Full Duplex)
  Fast Ethernet jusqu'à 100 Mb/s (Half/Full Duplex)
  Gigabit Ethernet jusqu'à 1000 Mb/s (Half/Full Duplex)
- Compatible avec :
  IEEE 802.3 : 10BASE-T
  IEEE 802.3u : 100BASE-TX
  IEEE 802.3ab : 1000BASE-T
- Prend en charge l'Auto MDI-X (Détection automatique de câble réseau direct ou croisé)
- Prise en charge IEEE 802.3x Full Duplex

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Prise en charge IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Microsoft® NDIS5 Checksum Offload (IP, TCP, UDP)
- Prend en charge les trames géantes 9k
- Témoin LED d’alimentation et d’activité
- Dimensions (LxlxH) : env. 60 x 22 x 20 mm


## Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.38 / Kernel 4.9.4
- Un emplacement M.2 touche A ou touche E libre

## Contenu de l’emballage

- Convertisseur
- CD d’installation des pilotes
- Mode d’emploi

## Image



© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

## General

| | |
|---|---|
| Facteur de forme : | M.2 2260 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6.38 ou version ultérieure<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Témoin DEL: | power and activity |
| Slot: | PCIe |

## Interface

| | |
|---|---|
| Connecteur 1: | 1 x M.2 à 59 broches clé A+E mâle |
| Connecteur 2: | 1 x Gigabit LAN RJ45 jack |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Chipset: | Realtek RTL8168E |
| Débit de données: | Ethernet up to 10 Mbps<br>Fast Ethernet up to 100 Mbps<br>Gigabit Ethernet up to 1 Gbps |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Longueur: | 60 mm |
| Width: | 22 mm |
| Height: | 20 mm |

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.