


Delock Adaptor USB 2.0 Tip-A tată > 1 x RS-232 DB9 serial tată cu șuruburi și piulițe protecție ESD

Descriere scurta

Acest adaptor USB 2.0 la RS-232 de la Delock oferă o conexiune flexibilă DB9 cu șuruburi și piulițe potrivite pentru operarea pe controlere seriale, imprimante, instrumente de măsurare, dispozitive IoT etc. Protecția ESD încorporată previne distrugerea componentelor electronice.



ca. 1,3 m

Specificatii

- Conectori:
1 x USB 2.0 Tip-A, tată
1 x RS-232 seriale DB9, tată
- Chipset: Prolific PL2303 HXD
- Conector serial cu șuruburi sau piulițe
- Tipul șurubului: #4-40 UNC
- Compatibil cu USB 3.0, USB 2.0, și USB 1.1 viteză completă de 12 Mbps
- Rată de transfer a datelor de până la 230,4 Kb/s
- Semnale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paritate: egală, impară, niciuna, marcă, spațiu
- Bit de oprire: 1, 1,5, 2
- Bit de date: 5, 6, 7, 8
- Controlul debitului: niciunul, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 16 biți buffer bi-direcțional
- protecție ESD:
±15 KV ESD cu Human Body Model (HBM)
±15 KV IEC1000-4-2 Evacuare interval de aer
±8 KV IEC1000-4-2 Descărcare contacte
- Lungime cablu: cca 120 cm
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca 130 cm
- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 60 °C
- Umiditate: 5 ~ 95 %

Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.3
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- USB 2.0 la 1 x seriale adaptoare
- 2 x șuruburi
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Nr. 62955

EAN: 4043619629558

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box



Imagini



General	
Function:	Plug & Play
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 sau superior
Interface	
Conector 1:	1 x USB 2.0 Type-A male
Conector 2:	1 x Serial RS-232 DB9 male
Technical characteristics	
Chipset:	Prolific PL2303HXD
Data transfer rate:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	16 byte
Temperatură în stare de funcționare:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex
Physical characteristics	
Cable length:	1.2 m
Cable length incl. connector:	1.3 m
Tipul șurubului:	#4-40 UNC
Colour:	negru
Overvoltage protection:	± 15 KV ESD Schutz Human Body Model (HBM) ± 15 KV IEC1000-4-2 Air Gap Discharge ± 8 KV IEC1000-4-2 Contact Discharge