


Delock Konverter M.2 Key A E Stecker > 1 x RJ45 Gigabit LAN Port horizontal

Opis

Ovaj Delock pretvarač proširuje sustav za jedan RJ45 Gigabit LAN priključak.



Predmet br. 62956

EAN: 4043619629565

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x 59-polni M.2 Key A+E muški >
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 ženski
- Skup čipova: Realtek RTL8168E
- Sučelje: PCIe
- Čimbenik oblika: M.2 2260
- Prikladno za M.2 utor s ključem A ili E na PCIe
- Brzina prijenosa podataka:
 - Ethernet do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibilno s:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Podržava Auto MDI-X (automatska detekcija standardnog ili križnog mrežnog kabela)
- Podržava kontrolu protoka IEEE 802.3x puni dupleks
- Podržava IEEE 802.1Q virtualni LAN (VLAN)

- Microsoft® NDIS5 rasterećenje kontrolnog zbroja (IP, TCP, UDP)
- Podržava 9k Jumbo okvire
- LED indikator za napajanje i aktivnost
- Mjere (DxŠxV): oko 60 x 22 x 16 mm

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 2.6.38 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Jedan slobodan M.2 utor s ključem A ili ključem E

Sadržaj pakiranja

- Pretvarač
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	M.2 2260
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	power and activity
Slot:	PCIe

Interface

Priključak 1:	1 x 59-polni M.2 kod A+E muški
Priključak 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

Technical characteristics

Skup čipova:	Realtek RTL8168E
Brzina prijenosa podataka:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Duljina:	60 mm
Width:	22 mm
Height:	16 mm