
Delock Konverter M.2 Key A E Stecker > 1 x RJ45 Gigabit LAN Port horizontal

Opis

Ten konwerter firmy Delock rozbudowuje system o jeden port RJ45 Gigabit LAN.



Numer artykułu 62956

EAN: 4043619629565

Kraj pochodzenia: Taiwan, Republic of China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
  1 x 59-pinowe męską wpustem A+E M.2 >
  1 x Gigabit LAN RJ45 żeńskie
- Chipset: Realtek RTL8168E
- Interfejs: PCIe
- Kształt: M.2 2260
- Odpowiedni dla gniazd M.2 z wpustem A lub E opartych na PCIe
- Szybkość transmisji danych:
  Ethernet do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  Fast Ethernet do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  Gigabit Ethernet do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Zgodność z:
  IEEE 802.3: 10BASE-T
  IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Obsługa Auto MDI-X (automatyczne wykrywanie standardowego lub skrosowanego kabla sieciowego)

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

- Wspiera IEEE 802.3x pełna kontrola podwójnego przepływu
- Wspiera IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Microsoft® NDIS5 Odciążenie Sumy Kontrolnej (IP, TCP, UDP)
- Obsługuje ramki Jumbo 9k
- Wskaźnik LED zasilania i aktywności
- Wymiary (DxSxW): ok. 60 x 22 x 16 mm

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 2.6.38 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Jedno wolne gniazdo M.2 z kluczem A lub E

Zawartość opakowania

- Konwerter
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia





© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

General

Kształt:	M.2 2260
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Wskaźnik LED:	zasilanie i aktywność
Slot:	PCIe

Interface

Złącze 1:	1 x 59-pinowe męską wpustem A+E M.2
Złącze 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8168E
Szybkość transmisji danych:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Długość:	60 mm
Width:	22 mm
Height:	16 mm

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.