

Delock Adaptador USB 2.0 Tipo-A macho > 1 x Serie RS-232 RJ45 macho 1,8 m

Descripción

Este cable USB 2.0 a RS-232 de Delock se puede utilizar para el control de la consola en enrutadores, conmutadores, puntos de acceso y otros dispositivos compatibles CISCO a través de una PC o computadora portátil.



Número de elemento 62960

EAN: 4043619629602 Pais de origen: China Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A macho
 - 1 x RJ45 RS-232 serie macho
- Conjunto de chips: FTDI FT232RL
- Señales: RTS(1), DSR(2), RXD(3), GND(4), GND(5), TXD(6), DTR(7), CTS(8)
- Compatible con USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.1 full speed de 12 Mbps
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 230,4 Kbps
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 1,8 m
- Adecuado para varios dispositivos CISCO

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 2.6 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible





Contenido del paquete

- Adaptador USB 2.0 a 1 x serie
- Driver en CD
- Manual del usuario

Image







General

| Función: | Conectar y listo |
|-----------------------------|---|
| Especificación técnica: | RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 o superior Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| Conector 1: | 1 x USB 2.0 Tipo-A macho |
|-------------|--------------------------|
| Conector 2: | 1 x RJ45 macho |

Technical characteristics

| Conjunto de chips: | FTDI FT232RL |
|---|-----------------------------|
| Velocidades de transferencias de datos: | up to 230.4 Kb/s |
| FIFO: | 128 byte 256 Byte |
| Data transmission: | asynchronous full duplex |

Physical characteristics

| Cable length incl. connector: | 1,8 m |
|-------------------------------|-------|
| Color: | verde |