

Delock Adapter USB Type-C™ > 1 x seriell DB9 RS-232

Beskrivning

USB Type-C™ till seriell-adaptorn från Delock tillhandahåller ett RS-232 DB9-kompatibelt gränssnitt för skrivare, mätinstrument, kontrollrar, IoT-enheter, etc.



ca. 1,8 m

Specifikationer

- Anslutning:
1 x USB Type-C™, hane >
1 x seriell RS-232 DB9 hane
- Kringkretsar: Prolific PL2303 HXD
- Skruvtyp: #4-40 UNC
- Kompatibel med USB 2.0 och USB 1.1 maxhastighet 12 Mbps
- Dataöverföringshastighet upp till 1 Mbps
- Signaler: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paritet: jämn, udda, ingen, märke, mellanrum
- Stoppbit: 1, 1,5, 2
- Databit: 5, 6, 7, 8
- Flödeskontroll: ingen, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 512 Byte buffert dubbelriktad
- Kabellängd: ca. 1,8 m

Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.31 / Kernel 4.x.x, Mac ex OS 10.12, Android ex 4.4
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port eller Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- Adapterkabel USB Type-C™ > 1 x Seriell RS-232 DB9
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Artikelnummer 62964


EAN: 4043619629640

Ursprungsland: HONG KONG

Paket: Retail Box



Bilder



General	
Funktion:	Plug & Play
Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Mac OS 10.12 eller högre Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Android 4.4 eller högre Linux Kernel 3.3 eller högre
Interface	
Kontakt 1:	1 x USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	1 x Serial RS-232 DB9 male
Technical characteristics	
Kringkretsar:	Prolific PL2303HXD
Dataöverföringshastighet:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	512 byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex
Spänning:	USB Bus powered (no additional power supply required)
Physical characteristics	
Cable length incl. connector:	1.8 m
Skruvtyp:	#4-40 UNC
Färg:	svart