

Delock Adapter, USB Type-C™ > 1 db soros DB9 RS-232

Leírás

Ez a Delock USB Type-C™ - soros adapter kompatibilis RS-232 DB9 csatlófelületet biztosít nyomtatók, mérőeszközök, vezérlők, IoT eszközök stb. számára.



ca. 1,8 m

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x USB Type-C™ dugó >
 - 1 x soros RS-232 DB9 dugó
- Lapkakészlet: Prolific PL2303 HXD
- Csavar típusa: #4-40 UNC
- Kompatibilis USB 2.0 és USB 1.1 szabványokkal maximum sebessége 12 Mbps
- Akár 1 Mb/mp sebességű adatátvitel
- Jelek: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paritás: páros, páratlan, nincs, jel, tér (köz)
- Stop bit: 1, 1,5, 2
- Adat bit: 5, 6, 7, 8
- Áramlás vezérlő: nincs, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 512 byte kétirányú puffer
- Kábelhossz: kb. 1,8 m

Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.31 / Kernel 4.x.x, Mac ex OS 10.12, Android ex 4.4
- PC vagy notebook számítógép szabad USB Type-C™ vagy Thunderbolt™ 3-csatlakozóval

A csomag tartalma

- Adapter kábel USB Type-C™ > 1 x soros RS-232 DB9 típusú csatlakozóval
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Tételszám 62964


EAN: 4043619629640

Származási hely: HONG KONG

Csomag: Retail Box



Képek





General	
Funkció:	Plug & Play
Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Mac OS 10.12 vagy újabb Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Android 4.4 vagy újabb Linux Kernel 3.3 vagy újabb
Interface	
Csatlakozó 1:	1 x USB Type-C™ dugó
Csatlakozó 2:	1 x Serial RS-232 DB9 male
Technical characteristics	
Lapkakészlet:	Prolific PL2303HXD
Sebességű adatátvitel:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	512 byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex
Feszültség:	USB Bus powered (no additional power supply required)
Physical characteristics	
Cable length incl. connector:	1.8 m
Csavar típusa:	#4-40 UNC
Szín:	fekete