

# Delock Adapter USB Type-C™, wtyk męski > HDMI, wtyk żeński (tryb alternatywny DP) 4K 60 Hz

## Opis

Ten adapter firmy Delock jest odpowiedni do podłączania monitora HDMI do komputera wyposażonego w złącze USB-C™ oraz zapewniającego obsługę trybu alternatywnego DisplayPort. W ten sposób adapter ten można podłączać do różnych laptopów, np. MacBooka, Chromebooka i podobnych. Ponadto adapter może również działać na złączu Thunderbolt™ 3.



### Numer artykułu 62978

EAN: 4043619629787

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x USB Type-C™ męski >
  - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
- Chipset: Parade PS176
- Specyfikacja DisplayPort 1.2 i High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Rozdzielczość do 4096 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- Obsługuje wyświetlanie 3D
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- USB Bus power
- Plug & Play
- Wymiary ze złączami (DxSxW): ok. 48,0 x 22,5 x 10,3 mm
- Kolor: czarny

## Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, iPad Pro (2018), Linux od Kernel 4.x.x, Mac od OS 10.12
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort lub
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem Thunderbolt™ 3

---

## Zawartość opakowania

- Adapter USB-C™ do HDMI

## General

Funkcja :	Plug & Play
Specyfikacja :	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2
Supported operating system:	Linux Kernel 4.x lub nowszy Mac OS 10.12 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

## Interface

Wyjście:	1 x HDMI-A żeński
Wejście:	1 x USB Type-C™ męski

## Technical characteristics

Chipset:	Parade PS176
Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	wideo audio
Napięcie:	USB Bus power

## Physical characteristics

Długość:	48,6 mm
Width:	22,5 mm
Height:	10,3 mm
Kolor:	czarny