

Delock Adapter USB Type-C™ hane > HDMI hona (DP Alt Läge) 4K 30 Hz + USB Typ-A + USB Type-C™ PD

Beskrivning

Denna adapter från Delock är lämplig för anslutning av en HDMI-bildskärm till en dator med USB-C™-gränssnitt och stöd för alternativt DisplayPort-läge. Adaptern kan därmed anslutas till olika bärbara datorer som t.ex. MacBook, Chromebook och liknande. Adaptern kan även användas med ett Thunderbolt™ 3-gränssnitt. Dessutom har adaptern ett USB 3.1 Typ-A-uttag och ett USB-C™-uttag. USB-C™-uttaget kan användas för att strömforsörja utmatningsenheten eller för dataöverföring med USB 2.0-hastighet. Olika USB-enheter som t.ex. dockningsstationer, kortläsare, externa höljet osv. kan anslutas.



Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™, hane >
 - 1 x HDMI-A 19-stift, hona
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A, hona
 - 1 x USB Type-C™ 2.0-hona för strömforsörjning (tillval för strömforsörjning)
- Kringkretsar: VIA VL101 + VL813 + Parade PS176
- DisplayPort 1.2 och High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikationer
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- Stöder 3D skärmar
- Stödjer HDCP 1.3
- USB-driven
- Plug & Play
- Guldpläterade kontakter
- 1 x ferritkärna
- Metallchassi
- Kabellängd utan kontakter: ca. 20 cm
- Färg: grå

Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Linux ex Kernel 4.3 / Kernel 4.9, Mac ex OS 10.12.5
- Stationär eller bärbar PC med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB-C™ till HDMI-adapter + USB Typ-A

Artikelnummer 62991

EAN: 4043619629916

Ursprungsland: China

Paket: • Retail Box





Bilder



**General**

Funktion:	Plug & Play
Specifikationer:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.3
Supported operating system:	Mac OS 10.12 eller högre Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Linux Kernel 4.9 eller högre Linux Kernel 4.3 eller högre

Interface

Utmatning:	1 x HDMI-A 19-stift, hona 1 x USB 3.0 Typ-A hona
Inmatning:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™, hane

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	video ljud

Physical characteristics

Ferritkärna:	1 x
Höljets material:	Aluminium
Kabellängd:	20 cm