

# Delock PCI Express Karta na 2 x Sériový RS-232 high speed 921K ESD ochrana

## Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o dva externí sériové porty RS-232 High-Speed. K této kartě mohou být připojena různá zařízení, jako jsou například gateway, plotry, tiskárny, linkové prodlužovačky, dongly nebo vestavěné moduly, programovatelné brány (FPGA), regulátory atd. Součástí balení jsou i šroubky pro jednotlivé sériové porty, takže k portům mohou být připojeny sériová zařízení buď se šrouby a nebo s maticemi. Za použití přiložené low profile záslepky můžete PCI Express card také nainstalovat do Mini-PC.



## Speciální vlastnosti

This PCIe card is Windows Server 2019 WHQL certified

## Specifikace

- Konektor:
  - 1 x PCI Express x1, V2.0
  - 1 x DB44 samice
- připojovací kabel: DB44 samec > 2 x sériový RS-232 DB9 samec
- Sériový konektor se šrouby nebo maticemi
- Typ šroubku: #4-40 UNC
- Chipset: Sunix 2212
- Kompatibilní s 16C950 UART
- Rychlost přenosu: 50 bps - 921,6 Kbps
- FIFO: 128 byte
- Databity: 4, 5, 6, 7, 8
- Stopbity: 1, 1,5, 2
- Parita: sudá, lichá, žádná, mark, space
- Řízení toku dat: žádné, hardware RTS / CTS, software XON / XOFF
- Plug & Play
- ESD ochrana až do 15 kV pro všechny porty
- Provozní teplota: 0 °C ~ 60 °C
- Vlhkost: 5 ~ 95 %
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 40 cm
- Rozměry (DxŠxV): cca. 88 x 65 x 12 mm

## Systémové požadavky

- Linux Kernel 2.6.x nebo vyšší
- Windows 7 / 7-64 / 8.1 / 8.1-64 / 10 / 10-64 / 11
- Windows 10 Enterprise LTSC 2019 / Windows 10 2016 LTSC / Windows 10 S
- Windows Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
- PC s volným PCI Express slotem

## Obsah balení

- Karta PCI Express
- 4 x šroubek
- Záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka



## Číslo produktu 62996

EAN: 4043619629961

Země původu: Taiwan, Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Příslušenství





## General

Provedení:	Low Profile
Funkce :	Plug & Play
Specifikace:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
Slot:	PCIe
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

## Interface

Externí:	2 x sériový port RS-232 DB9 samec
Interní:	1 x PCI Express x1, V2.0

## Technical characteristics

Chipsetem:	SUN2212
Rychlost přenosu dat:	50 bps - 921.6 Kbps
FIFO:	128 byte
Provozní teplota:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	16C950

## Physical characteristics

Barva kabelu:	černá
Typ šroubku:	#4-40 UNC
Slot bracket:	low profile standard
Délka:	88 mm
Width:	65 mm
Height:	12 mm
Barva:	žlutá / černá