# Delock Estación de acoplamiento SuperSpeed USB 5 Gbps para 1 x 2.5″ unidad SATA HDD / SSD

## Descripción

Esta Docking Station (Estación de acoplamiento) de Delock permite una conexión externa de una unidad de disco duro o SSD SATA de 2.5″ a través de la interfaz USB. Esta solución no requiere una carcasa externa ya que la unidad puede conectarse directamente a la estación de acoplamiento.

**Buena refrigeración**

El fondo consta de una placa de metal estable con aletas de refrigeración. Estos proporcionan un enfriamiento pasivo para la memoria insertada.

**Número de elemento 63205**

EAN: 4043619632053

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Especificación técnica

- Conectores:
  1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hembra
  1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
  1 x conector de CC (opcional para fuente de alimentación)
- Conjunto de chips: Asmedia ASM225
- Botón de función:
  1 x Conmutador de encendido y apagado
- Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de disco duro SATA de 2.5″
  Altura de la unidad de disco duro de hasta 15 mm
- Adecuado para todas las unidades de disco duro SATA de hasta SATA 6 Gb/s
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 5 Gbps
- Indicador LED para alimentación y acceso
- Compatible con S.M.A.R.T.
- Compatible con TRIM
- Compatible con UASP
- Conectar y listo
- Permite el reinicio
- Color: negro
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 138 x 80 x 23 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

## Requisitos del sistema

- Android 10.0 o superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 o superior
- Mac OS 11.2.3 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

## Contenido del paquete

- Base de acoplamiento
- Cable USB-C™ macho a USB Tipo-A macho, longitud aprox. 80 cm
- Tornillos
- Manual del usuario

## Image




© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

## General

| | |
|---|---|
| Función : | Conectar y listo<br>Permite el reinicio<br>TRIM<br>S.M.A.R.T. |
| Suitable for data medium: | 2.5″ |
| Supported operating system: | Chrome OS<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Android 10.0 or above<br>Mac OS 11.2.3 or above<br>Windows 11<br>Linux Kernel 5.11 or above |

## Interface

| | |
|---|---|
| Externo: | 1 x DC jack 5.5 x 2.1 mm<br>1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra |
| Interno: | 1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Conjunto de chips: | Asmedia ASM225 |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Longitud: | 138 mm |
| Width: | 80 mm |
| Height: | 23 mm |

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.