



# Delock Rozbočovač USB 3.2 Gen 1 se 4 porty, Gigabit LAN a portem PD

## Popis

USB rozbočovač Delock je mobilní společník pro laptopy nebo tablety s připojením USB Type-C™. K rozbočovači lze připojit až tři zařízení USB Typu-A a jedno zařízení USB-C™.

### Integrované rozhraní 10/100/1000 Mbps LAN


Kromě toho rozbočovač s integrovaným připojením RJ45 Gigabit LAN rozšiřuje PC nebo laptop o síťové rozhraní prostřednictvím spojení USB Type-C™.

### Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 100 W

Tento rozbočovač má napájecí port USB Type-C™ pro připojení k laptopu nebo tabletu za účelem nabíjení.

Malý odolný pomocník

Vzhledem ke svým malým rozměrům a pevnému krytu je tento rozbočovač Delock Hub obzvláště vhodný na cesty. Lze jej prostě zabalit do tašky společně s laptopem nebo tabletem a dle potřeby jej používat.



## Specifikace

- Konektor:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ samec >
  - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice - Nabíjení baterie specifikace BC1.2
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Power Delivery samice
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 samice
- Chipset: VIA VL102, VL817, Realtek RTL8153
- Datová rychlost přenosu:
  - USB 3.2 Gen 1 až do 5 Gbps
  - Ethernet až do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet až do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet až do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibilní s:
  - IEEE 802.3: 10BASE-T
  - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Podporuje Auto MDI-X (automatická detekce standardního nebo kříženého síťového kabelu)
- Podporuje IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet – Energetická účinnost Ethernetu)
- Podporuje IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Podporuje full duplex operace s IEEE 802.3x řízení toku a half duplex operace se zpětným řízením toku
- Podporuje 4k Jumbo Frames
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 15 cm
- Rozměry (DxŠxV): cca. 95 x 45 x 13 mm
- Plug & Play

## Systémové požadavky

- Android 9.1 nebo vyšší
- Chrome OS 78.0 nebo vyšší
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.9 nebo vyšší
- Mac OS 10.15.2 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64

## Číslo produktu 63252

EAN: 4043619632527

Země původu: China

Balení: • Kartonová krabice

- Notebook nebo tablet s volným portem USB Type-C™ nebo Thunderbolt™ 3

#### Obsah balení

- Rozbočovač USB + LAN
- Uživatelská příručka

#### Příslušenství



General	
Funkce :	Plug & Play
Supported operating system:	Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.9 nebo vyšší iPad Pro (2018) Chrome OS 78.0 or above Mac OS 10.15.2 or above Android 9.1 or above
Interface	
Konektor 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Konektor 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 female
konektor 3:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
konektor 4:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
connector 5:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Power Delivery female
Technical characteristics	
Rychlost přenosu dat:	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps USB 3.2 Gen 1 až do 5 Gbps
Physical characteristics	
Délka kabelu bez konektorů:	15 cm