

Delock Hub USB 3.2 Gen 1 avec 4 ports et Gigabit LAN et PD

Description

Le hub USB de Delock est un compagnon mobile pour les laptops ou tablettes avec une connexion USB Type-C™. Jusqu'à trois appareils USB Type-A et un appareil USB-C™ peuvent être connectés au hub.

Interface LAN 10/100/1000 Mbps intégrée

De plus, le hub avec une connexion LAN Gigabit RJ45 étend un PC ou un laptop d'une interface de réseau via la connexion the USB Type-C™.

L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 100 watts

Le hub a un port USB Type-C™ Power Delivery pour connecter le laptop ou la tablette pour le chargement.

Petit accessoire robuste

Grâce à ses petites dimensions et à sa robustesse, ce hub de Delock est particulièrement adapté pour le voyage. Il peut simplement être mis dans un sac avec un laptop ou une tablette et être utilisé quand il est nécessaire.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mâle >
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle - Spécification de chargement de batterie BC1.2
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Power Delivery femelle
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 femelle
- Chipset : VIA VL102, VL817, Realtek RTL8153
- Débit de données :
 - USB 3.2 Gen 1 jusqu'à 5 Gbps
 - Ethernet jusqu'à 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet jusqu'à 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet jusqu'à 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatible avec :
 - IEEE 802.3 : 10BASE-T
 - IEEE 802.3u : 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab : 1000BASE-T
- Prend en charge l'Auto MDI-X (Détection automatique de câble réseau direct ou croisé)
- Prend en charge IEEE 802.3az (Ethernet à haute efficacité en énergie)
- Prise en charge IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Prend en charge le fonctionnement en full duplex avec contrôle du flux IEEE 802.3x et le fonctionnement en half duplex avec contrôle du flux de contre-pression
- Prend en charge les trames géantes 4k
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 15 cm
- Dimensions (LxlxH) : env. 95 x 45 x 13 mm
- Plug & Play

Configuration système requise

- Android 9.1 ou version ultérieure
- Chrome OS 78.0 ou version ultérieure
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.9 ou version ultérieure
- Mac OS 10.15.2 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Ordinateur portable ou tablette avec un port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3

N° produit 63252

EAN: 4043619632527

Pays d'origine: China

Emballage: • Retail Box

Contenu de l'emballage

- Hub USB + LAN
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Plug & Play
Supported operating system:	Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.9 ou version ultérieure iPad Pro (2018) Chrome OS 78.0 or above Mac OS 10.15.2 or above Android 9.1 or above

Interface

Connecteur 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Connecteur 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 female
connecteur 3:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
connecteur 4:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
connector 5:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Power Delivery female

Technical characteristics

Débit de données:	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps USB 3.2 Gen 1 jusqu'à 5 Gbps
-------------------	---

Physical characteristics

Longueur du cordon sans connecteurs:	15 cm
--------------------------------------	-------