

Delock USB 3.2 Gen 1 Hub cu 4 porturi și Gigabit LAN și PD

Descriere scurta

Hub-ul USB de la Delock este companionul mobil pentru laptopuri sau tablete cu conexiune USB Type-C™. Până la trei dispozitive USB de Tip-A și un dispozitiv USB-C™ pot fi conectate la hub.

Interfață LAN integrată 10/100/1000 Mbps

În plus, hub-ul cu conexiune LAN RJ45 Gigabit integrată extinde un computer sau un laptop printr-o interfață de rețea prin conexiunea USB Type-C™.

Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 100 wați

Hub-ul are un port de alimentare USB Type-C™ pentru conectarea laptopului sau a tabletei pentru încărcare.

Mic ajutor robust

Datorită dimensiunilor sale mici și a carcasei robuste, acest Hub Delock este foarte potrivit pentru călătorii. Poate fi pur și simplu împachetat în geantă împreună cu laptopul sau tableta și utilizat după necesitate.



Specification

- Conectori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ tată >
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă - specificație de încărcare a bateriei BC1.2
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mamă Power Delivery
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 mamă
- Chipset: VIA VL102, VL817, Realtek RTL8153
- Rată transfer date:
 - USB 3.2 Gen 1 până la 5 Gbps
 - Ethernet de până la 10 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
 - Fast Ethernet de până la 100 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
 - Gigabit Ethernet până la 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatibil cu:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Acceptă Auto MDI-X (detectarea automată a cablurilor de rețea standard sau crossover)
- Acceptă IEEE 802.3az (Ethernet eficient energetic)
- Acceptă rețele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)
- Acceptă funcționare în mod duplex integral cu control al fluxului IEEE 802.3x și funcționare în mod semiduplex cu control al fluxului cu contrapresiune
- Acceptă cadre Jumbo 4k
- Lungime cablu fără conectori: cca 15 cm
- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 95 x 45 x 13 mm
- Plug & Play

Cerinte de sistem

- Android 9.1 sau superior
- Chrome OS 78.0 sau superior
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.9 sau superior
- Mac OS 10.15.2 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Notebook sau tabletă cu un port USB Type-C™ sau Thunderbolt™ 3

Nr. 63252

EAN: 4043619632527

Țara de origine: China

Pachet: • Retail Box

Pachetul contine

- Hub USB + LAN
- Manual de utilizare

Imagini



General	
Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.9 sau superior iPad Pro (2018) Chrome OS 78.0 or above Mac OS 10.15.2 or above Android 9.1 or above
Interface	
Conector 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Conector 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 female
connector 3:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
connector 4:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
connector 5:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Power Delivery female
Technical characteristics	
Data transfer rate:	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps USB 3.2 Gen 1 până la 5 Gbps
Physical characteristics	
Lungime cablu fără conectori:	15 cm