

Delock Hub USB 3.2 Gen 1 avec 4 ports + 1 port de chargement rapide + 1 port USB-C™ PD 3.0 avec interrupteur et voyant

Description

Cette station compacte USB avec un boîtier métallique peut être connectée à un ordinateur via l'interface USB de Type-A. Elle étend l'ordinateur de 4 ports USB de Type-A. Les appareils connectés comme des smartphones peuvent être chargés ou des données peuvent être transférées à 5 Gbps.

Port supplémentaire de chargement rapide et port USB-C™ PD 3.0

Un autre port USB Type-A offre la possibilité de charger des appareils, comme des smartphones jusqu'à 2,4 A. Le port USB Type-C™ PD offre une puissance de sortie 12 V et 2,25 A, ainsi, les laptops peuvent également être chargés.

Interrupteur et voyant LED

Chaque port peut être activé ou désactivé individuellement avec les interrupteurs. En outre, chaque port USB Type-A a un cadre qui s'allume dès que le port est activé.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-B femelle >
 - 4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
 - 1 x port de chargement USB Type-A (max. 5 V / 2,4 A)
 - 1 x USB Type-C™ femelle PD 3.0 (max. 12 V / 2,25 A)
 - 1 x fiche CC 12 V
- Chipset : Genesys Logic GL3510, GL888F, IP6528AC
- Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Voyant LED sur les ports USB Type-A
- Logement métallique robuste
- Alimentation : autonome
- Dimensions (LxlxH) : env. 99 x 46 x 21 mm
- Couleur : gris
- Plug & Play

Spécifications de la source d'alimentation

- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,3 A
- Sortie : 12 V / 3 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - intérieur : ø env. 2,1 mm
 - extérieur : ø env. 5,5 mm
 - Longueur : env. 10 mm

Configuration système requise

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.18 ou version ultérieure
- Mac OS 10.15.3 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

N° produit 63263

EAN: 4043619632633

Pays d'origine: China

Emballage: • Retail Box

- Hub USB 3.2 Gen 1
- 1 x câble USB 3.2 Gen 1 Type-A mâle vers USB 3.2 Gen 1 Type-B mâle, longueur env. 80 cm
- Alimentation électrique externe
- Mode d'emploi

Image



General	
Fonction :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.18 ou version ultérieure Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Témoin DEL:	5 x
Interface	
Connecteur 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-B female
Connecteur 2:	4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
connecteur 3:	1 x USB Type-A charging port (max. 5 V / 2.4 A)
connecteur 4:	1 x 12 V DC jack
connector 5:	1 x USB Type-C™ female PD 3.0 (max. 12 V / 2.25 A)
Physical characteristics	
Longueur du cordon:	80 cm
Matériaux:	Aluminium
Longueur:	99 mm
Width:	46 mm
Height:	21 mm
Switch:	5 x
Couleur:	gris