

# Delock HDMI HD Audio Extraktor, 4K, 60 Hz do HDMI s eARC

## Popis

Tento adaptér značky Delock lze používat k extrakci zvukového signálu při přenosu přes HDMI. Zatímco video signál je zobrazován na televizoru nebo na monitoru, zvukový signál lze vysílat přes druhý port HDMI do přijímače ambientního zvuku. To umožňuje používat stávající přijímač AV signálu nebo zvukový pult i když není k dispozici vhodné připojení Ultra-HD.

### Zvukový výstup do rozhraní HDMI

Na rozdíl od konvenčních digitálních zvukových výstupů S/PDIF lze zvukový výstupní signál HDMI používat k přenosu všech moderních formátů ambientního zvuku do přijímače.

### Zpětný zvukový kanál (Audio Return Channel, ARC)

Alternativně lze funkci eARC aktivovat na extraktoru. Zvukový signál připojeného TV zařízení je pak vydáván na zvukovém portu HDMI na zařízení.

## Poznámka

Operation on the HDMI ARC connector of a soundbar is not possible, the extractor requires a normal HDMI input.



## Číslo produktu 63332

EAN: 4043619633326

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Specifikace

- Konektor:  
Vstup:  
1 x HDMI-A samice  
1 x USB Typ Micro-B samice (5 V napájení)  
Výstup:  
2 x HDMI-A samice
- High Speed HDMI, 3D a HDCP 1.4 / HDCP 2.2
- Podporuje HDR (High Dynamic Range)
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Video s šířkou pásma až do 600 MHz / 6 Gbps, max. 18 Gbps

- Dedikovaný HDMI výstup jen pro zvuk s rozlišením 720p (černá obrazovka)
- Podporuje všechny možné 2.0, 5.1 a 7.1 audio formáty:  
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos  
DTS-5.1, DTS-ES 6.1, DTS-HD HRA, DTS-HD Master Audio, DTS:X
- Podporuje vzorkovací frekvenci: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 192 kHz
- Podporuje zvukový výstup eARC / ARC do zvukového výstupu HDMI
- Podporuje CEC
- Podporuje správu EDID
- HDMI audio směrován na výstup (projít-skrz)
- Napájení prostřednictvím USB (napájecí zdroj není dodáván)
- Spotřeba energie: max. 2 W
- Kovová skříňka
- Barva: stříbrná
- Rozměry (DxŠxV): cca. 70 x 65 x 27 mm


## Systémové požadavky

- Volný port HDMI-A samice
- Napájecí zdroj s volným portem USB Typ-A samice

## Obsah balení

- HDMI Audio Extraktor
- Kabel USB Typ-A na Typ Micro-B, délka ca. 100 cm
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Specifikace:	DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital HDCP 1.4 HDCP 2.2 LPCM HDR
--------------	--

## Interface

Výstup:	2 x HDMI-A 19 pin samice
Vstup:	1 x HDMI-A 19 pin samice 1 x USB Typ Micro-B samice (5 V napájení)

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Video bandwidth:	600 MHz / 6 Gbps

## Physical characteristics

Pouzdro barva:	stříbrná
Materiál pouzdra:	Hliník
Délka:	70 mm
Width:	65 mm
Height:	27 mm