

Delock Εξαγωγέας Ήχου HDMI HD 4K 60 Hz προς HDMI με eARC

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή σήματος ήχου από μια μετάδοση HDMI. Ενώ το σήμα ήχου εμφανίζεται σε μια TV ή οθόνη, το σήμα ήχου μπορεί να σταλεί πάνω από τη δεύτερη θύρα HDMI προς έναν δέκτη περιβάλλοντος. Αυτό επιτρέπει σε έναν υπάρχων δέκτη AV ή μπάρα ήχου να χρησιμοποιηθούν ακόμα κι αν δεν είναι διαθέσιμη μια μη κατάλληλη σύνδεση Ultra-HD.

Έξοδος ήχου HDMI

Αντίθετα από τις κοινές ψηφιακές εξόδους S/PDIF, η έξοδος ήχου HDMI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση όλων των καινούριων μορφών περιβάλλοντος προς τον δέκτη.

Κανάλι Επιστροφής Ήχου (ARC)

Εναλλακτικά, η λειτουργία eARC μπορεί να ενεργοποιηθεί στον εξαγωγέα. Έπειτα το σήμα ήχου της συνδεδεμένης συσκευής TV εξάγεται στην θύρα ήχου HDMI της συσκευής.

Σημείωση

Operation on the HDMI ARC connector of a soundbar is not possible, the extractor requires a normal HDMI input.

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - Είσοδος:
 - 1 x HDMI-A θηλυκό
 - 1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)
 - Έξοδος:
 - 2 x HDMI-A θηλυκό
- HDMI Υψηλής ταχύτητας, 3D και HDCP 1,4
- Υποστηρίζει HDR (High Dynamic Range)
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz



Αρ. προϊόντος 63332

EAN: 4043619633326

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

- Εύρος βίντεο έως και 600 MHz / 6 Gbps, με μέγιστο τα 18 Gbps
- Αποκλειστική έξοδος ήχου HDMI μόνο με 720p (μαύρη οθόνη)
- Υποστηρίζει όλες τις συνηθισμένες μορφές ήχου 2.0, 5.1 και 7.1:
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos
DTS-5.1, DTS-ES 6.1, DTS-HD HRA, DTS-HD Master Audio, DTS:X
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί δείγματος: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 192 kHz
- Υποστηρίζει έξοδο ήχου eARC / ARC προς έξοδο ήχου HDMI
- Υποστηρίζει CEC
- Υποστηρίζει διαχείριση EDID
- Ήχος HDMI κατευθυνόμενος προς την έξοδο (διέλευση)
- Τροφοδοσία ρεύματος μέσω USB (η παροχή ρεύματος δεν συμπεριλαμβάνεται)
- Κατανάλωση ρεύματος: μέγ. 2 W
- Μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: ασημί
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 70 x 65 x 27 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα HDMI-A
- Παροχή ρεύματος μέσω ελεύθερης θηλυκής θύρας USB Τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξαγωγέας ήχου HDMI
- Καλώδιο USB Τύπου-A σε Τύπο Micro-B, μήκους περ. 100 cm
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital HDCP 1.4 HDCP 2.2 LPCM HDR
---------------	--

Interface

Έξοδος:	2 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
Είσοδος :	1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό 1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Video bandwidth:	600 MHz / 6 Gbps

Physical characteristics

Περίβλημα Χρώμα:	ασημί
Υλικό περιβλήματος:	αλουμίνιο
Μήκος:	70 mm
Width:	65 mm
Height:	27 mm