

# Delock Audio Extractor HDMI HD 4K 60 Hz a HDMI con eARC

## Descrizione

Questo adattatore Delock può essere utilizzato per estrarre il segnale audio da una trasmissione HDMI. Mentre il segnale video viene visualizzato su un televisore o un monitor, il segnale audio può essere inviato attraverso la seconda porta HDMI a un ricevitore surround. Consente di utilizzare un ricevitore AV o una sound bar esistente anche in assenza di una connessione Ultra-HD adatta.

### Uscita audio HDMI

A differenza delle tradizionali uscite audio digitali S/PDIF, l'uscita audio HDMI può essere utilizzata per trasmettere al ricevitore tutti i formati surround moderni.

### Canale di ritorno audio (ARC)

In alternativa, può essere attivata la funzione eARC sull'estrattore. Così il segnale audio dell'apparecchio TV collegato viene emesso sulla porta audio HDMI dell'apparecchio.

## Nota

Operation on the HDMI ARC connector of a soundbar is not possible, the extractor requires a normal HDMI input.



## Articolo n. 63332

EAN: 4043619633326

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Specifiche

- Connettori:
  - Ingresso:
    - 1 x HDMI-A femmina
    - 1 x USB Tipo Micro-B femmina (5 V di alimentazione)
  - Uscita:
    - 2 x HDMI-A femmina
- High Speed HDMI, 3D e HDCP 1.4 / HDCP 2.2
- Supporta HDR (High Dynamic Range)
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Larghezza di banda video fino a 600 MHz / 6 Gbps, 18 Gbps max.

- Uscita HDMI dedicata solo per l'audio con 720p (schermo nero)
- Supporta tutti i formati audio più comuni 2.0, 5.1 e 7.1:  
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos  
DTS-5.1, DTS-ES 6.1, DTS-HD HRA, DTS-HD Master Audio, DTS:X
- Frequenze di campionamento supportate: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 192 kHz
- Supporta l'uscita audio eARC / ARC in uscita audio HDMI
- Supporta CEC
- Supporta la gestione EDID
- HDMI audio indirizzato all'uscita (pass-through)
- Alimentazione tramite USB (alimentatore non incluso)
- Consumo: max. 2 W
- Struttura di metallo
- Colore: argento
- Dimensioni (LxPxA): ca. 70 x 65 x 27 mm

---

## Requisiti di sistema

- Un porta HDMI-A femmina disponibile
- Fonte di alimentazione con una porta libera USB Tipo-A femmina


---

## Contenuto della confezione

- Audio Extractor HDMI
- Cavo USB Tipo-A a Tipo Micro-B, lunghezza ca. 100 cm
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Specification:	DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital HDCP 1.4 HDCP 2.2 LPCM HDR
----------------	--

## Interface

Output:	2 x HDMI-A a 19 pin femmina
Input:	1 x HDMI-A a 19 pin femmina 1 x USB Tipo Micro-B femmina (5 V di alimentazione)

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Video bandwidth:	600 MHz / 6 Gbps

## Physical characteristics

Custodia colore:	argento
Materiale custodia:	Alluminio
Lunghezza:	70 mm
Width:	65 mm
Height:	27 mm