

# Delock Extractor audio HDMI HD 4K 60 Hz la HDMI cu eARC

## Descriere scurta

Acest adaptor de la Delock poate fi folosit pentru a extrage semnalul audio de la o transmisie HDMI. În timp ce semnalul video este afișat pe un televizor sau monitor, semnalul audio poate fi trimis pe al doilea port HDMI către un receptor din împrejurime. Acest lucru permite utilizarea unui receptor AV existent sau a unei bare de sunet, chiar dacă nu este disponibilă o conexiune Ultra-HD adecvată.

## Ieșire audio HDMI

Spre deosebire de ieșirile audio digitale convenționale S/PDIF, ieșirea audio HDMI poate fi utilizată pentru a transmite toate formatele moderne din împrejurime către receptor.

## Canal de revenire audio (ARC)

Alternativ, funcția eARC poate fi activată pe extractor. Apoi, semnalul audio al dispozitivului TV conectat este emis la portul audio HDMI al dispozitivului.

## Notă

Operation on the HDMI ARC connector of a soundbar is not possible, the extractor requires a normal HDMI input.

**Nr. 63332**

EAN: 4043619633326

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Specification

- Conectori:
  - Intrare:
    - 1 x HDMI-A mamă
    - 1 x USB Tip Micro-B mamă (sursă de alimentare de 5 V)
  - Ieșire:
    - 2 x HDMI-A mamă
- High Speed HDMI, 3D și HDCP 1.4 / HDCP 2.2
- Acceptă HDR (High Dynamic Range)
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Lățime de bandă video până la 600 MHz / 6 Gbps, max 18 Gbps

- Ieșire HDMI dedicată pentru audio numai cu 720p (ecran negru)
- Acceptă toate formaturile audio 2.0, 5.1 și 7.1:  
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos  
DTS-5.1, DTS-ES 6.1, DTS-HD HRA, DTS-HD Master Audio, DTS:X
- Rate de eșantionare acceptate: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 192 kHz
- Suportă eARC / ARC ieșire audio la ieșire audio HDMI
- Acceptă CEC
- Suportă EDID management
- Audio HDMI redirecționat la ieșire (trecere)
- Alimentare prin USB (alimentarea nu este inclusă)
- Consum energetic: max. 2 W
- Carcasă din metal
- Culoare: argintiu
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 70 x 65 x 27 mm


## Cerinte de sistem

- Un port HDMI-A mamă disponibil
- Sursă de alimentare cu un port USB liber de tip-A mamă

## Pachetul contine

- Extractor Audio HDMI
- Cablu USB Tip-A la Tip Micro-B, lungime aprox. 100 cm
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

|                |  |
|----------------|--|
| Specification: | DTS Audio<br>High Speed HDMI<br>Dolby Digital<br>HDCP 1.4<br>HDCP 2.2<br>LPCM<br>HDR |
|----------------|--|

## Interface

|         |   |
|---------|---|
| Output: | 2 x HDMI-A cu 19 pini mamă  |
| Input:  | 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă<br>1 x USB Tip Micro-B mamă (sursă de alimentare de 5 V) |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Video bandwidth:           | 600 MHz / 6 Gbps    |

## Physical characteristics

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Carcasa uoare:    | argintiu |
| Material carcasă: | Aluminiu |
| Lungime:          | 70 mm    |
| Width:            | 65 mm    |
| Height:           | 27 mm    |