



## Delock Ekstraktor audio HDMI 4K 60 Hz, kompaktowy

### Opis

Ten adapter firmy Delock może być używany w celu wyodrębniania sygnału audio z transmisji HDMI. Gdy sygnał wideo jest wyświetlany na telewizorze lub monitorze, sygnał audio może być przesyłany cyfrowo (S/PDIF) lub analogowo (stereo) do innych urządzeń, np. słuchawek lub wzmacniacza dźwięku przestrzennego.

### Niewielki i praktyczny

Urządzenie można podłączyć wprost do monitora lub TV, krótki kabel łatwo wcisnąć w boczny albo zagłębiony port HDMI. Źródło, np. adapter streamingu TV, można włączyć do portu wejścia.



### Specyfikacja

- Złącze:  
Wejście:
  - 1 x HDMI-A żeński
  - 1 x USB Typ Micro-B żeński (5 V zasilanie)Wyjście:
  - 1 x HDMI-A męski
  - 1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm (audio)
  - 1 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF
- High Speed HDMI, 3D oraz HDCP 1.4 / HDCP 2.2
- Obsługa HDR (High Dynamic Range)
- Automatyczne przełączanie na system stereo (2.0) w przypadku używania wtyku stereofonicznego typu jack oraz automatycznego wyciszenia wyjścia cyfrowego
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Szerokość pasma wideo maks. do 600 MHz / 6 Gbps, 18 Gbps maks.
- Obsługuje wszystkie typowe formaty audio 2.0 i 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (zależnie od systemu i podłączonych urządzeń)
- Audio CEC i HDMI przekierowane na wyjście (przepuszczanie)
- Źródło zasilania przez USB (zasilacza nie ma w zestawie)
- Pobór mocy: maks. 2 W
- Kolor: czarny
- Długość kabla bez złączem: ok. 12,5 cm
- Wymiary bez kabla (DxSxW): ok. 58 x 58 x 16 mm

### Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie HDMI-A
- Źródło zasilania z wolnym gniazdem żeńskim USB Typ-A

### Zawartość opakowania

- Ekstraktor HDMI Audio
- Przewód USB Typ-A na Typu Micro-B, długość ok. 30 cm
- Instrukcja obsługi


### Numer artykułu 63333

EAN: 4043619633333

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: • Retail Box

Zdjęcia





## General

Specyfikacja :	DTS Audio
	High Speed HDMI
	Dolby Digital
	HDCP 1.4
	HDCP 2.2
	LPCM
	HDR

## Interface

Wyjście:	1 x 19-pinowe męskie złącze HDMI-A
	1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm
	1 x TOSLINK female
Wejście:	1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
	1 x USB 2.0 typ Micro-B żeński

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Video bandwidth:	600 MHz / 6 Gbps

## Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	Plastik