

Delock HDMI Audio Extractor 4K 60 Hz kompakt

Beskrivning

Denna adapter från Delock kan användas för att extrahera ljudsignalen från en HDMI-sändning. När videosignalen visas på en TV eller bildskärm kan ljudsignalen skickas digitalt (S/PDIF) eller analogt (stereo) till andra enheter som t.ex. hörlurar eller en surroundförstärkare.

Liten och praktiskt

Enheten kan anslutas direkt till skärmen eller Tv:n och den korta kabeln passar enkelt i HDMI-uttag på sidan eller som är infällda. Källan, t.ex. en TV-streamingsticka, kan anslutas till ingångsporten.



Specifikationer

- Anslutning:
Inmatning:
1 x HDMI-A hona
1 x USB Typ Micro-B hona (5 V strömtillförsel)
Utmatning:
1 x HDMI-A hane
1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona (ljud)
1 x TOSLINK S/PDIF hona
- Höghastighets HDMI, 3D och HDCP 1.4 / HDCP 2.2
- Stödjer HDR (High Dynamic Range)
- Automatisk växling till stereo (2.0) vid användning av stereokontakt och automatiskt ljud av för den digitala utmatningen.
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Videobandbredd upp till 600 MHz / 6 Gbps, 18 Gbps max.
- Stöder alla vanliga ljudformat på 2.0 och 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Samplingsfrekvenser som stöds: 16 / 20 / 24 bitar, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (beroende på system och anslutna enheter)
- CEC och HDMI-ljud dirigeras till utmatningen (genommatning)
- Strömförsörjning via USB (strömmatning ingår ej)
- Strömförbrukning: max. 2 W
- Färg: svart
- Kabellängd utan kontakter: ca. 12,5 cm
- Storlek utan kabel (LxBxH): ca. 58 x 58 x 16 mm

Systemkrav

- En ledig HDMI-A-port hona
- Strömkälla med en ledig USB Typ-A-ingång (hona)

Paketets innehåll

- HDMI Audio Extractor
- USB Typ-A till Typ Micro-B-kabel, längd ca 30 cm
- Bruksanvisning


Artikelnummer 63333

EAN: 4043619633333

Ursprungsland: China

Paket: • Retail Box

Bilder



**General**

Specifikationer:	DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital HDCP 1.4 HDCP 2.2 LPCM HDR
------------------	--

Interface

Utmatning:	1 x HDMI-A 19-stift, hane 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona 1 x TOSLINK female
Inmatning:	1 x HDMI-A 19-stift, hona 1 x USB 2.0 typ Micro-B, hona

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Video bandwidth:	600 MHz / 6 Gbps

Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	Plast