

Delock Comutator S/PDIF Toslink 1 intrare 3 ieșire cu alimentare prin USB

Descriere scurta

Cu acest divizor Toslink de la Delock pot fi utilizate până la trei dispozitive TOSLINK în același timp, la o ieșire Toslink.

Acceptă formate audio HD

Divizorul acceptă toate formatele audio populare 2.0 și 5.1, cum ar fi LPCM, Dolby Digital, DTS Audio și, prin urmare, oferă o experiență sonoră ca într-un cinematograf.

Rată de eșantionare de înaltă rezoluție

Divizorul oferă o rată de eșantionare de până la 24 biți și 96 kHz. Acest lucru permite o redare de sunet fără pierderi într-o gamă audio de înaltă rezoluție.

Distanță mare de transmisie

Divizorul acceptă o distanță de transmisie de ieșire de până la 40 m printr-un cablu Toslink optic cu o pierdere de semnal mai mică de 0,2 dB/m.

Alimentare prin USB

Divizorul nu necesită o sursă de alimentare externă suplimentară, alimentarea va fi furnizată prin intermediul cablului USB inclus.

**Nr. 63397**

EAN: 4043619633975

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:

Intrare:

1 x TOSLINK mamă S/PDIF

1 x USB Tip Mini-B mamă (sursă de alimentare de 5 V)

Ieșire: 3 x TOSLINK mamă S/PDIF

- Rate de eșantionare acceptate: 32 / 44,1 / 48 / 96 kHz
- Rată de biți 16 - 24 Bit
- Rata de transmisie: max. 16 Mbps
- Acceptă toate formaturile audio 2.0 și 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Acceptă reprogramarea semnalului

- Comutator pornit / oprit
- LED alimentare (albastru)
- Carcasă din plastic
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 61 x 54 x 20 mm
- Tensiune: 5 V
- Protecție la supratensiune
- Magistrală USB alimentată

Cerinte de sistem

- Semnal audio optic digital
- Un port USB Tip-A mamă disponibil

Pachetul contine

- Divizor TOSLINK
- Cablu USB Tip-A la Tip Mini-B, lungime aprox. 75 cm
- Manual de utilizare

Imagini



General

Specification:	DTS Audio Dolby Digital LPCM
Indicator cu LED:	Power

Interface

Output:	3 x TOSLINK female S/PDIF
Input:	1 x TOSLINK mamă S/PDIF 1 x USB Tip Micro-B mamă (sursă de alimentare de 5 V)

Technical characteristics

Bit rate:	16 - 24 Bit
Data transfer rate:	max. 16 Mbps
Voltage:	Magistrală USB alimentată
Rata de eșantionare:	32 / 44,1 / 48 / 96 kHz

Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Lungime:	61 mm
Width:	54 mm
Height:	20 mm
LED culoare:	albastru