

# Delock Kabel adaptera USB 2.0 Typ-A na Serial RS-485 z 3 wolnymi końcówkami 1 m

## Opis

Kabel adaptera RS-485 firmy Delock obsługuje transmisję danych między urządzeniami z USB 2.0 a urządzeniami z interfejsami RS-485. Złącza RS-485 adaptera nadają się do inteligentnych liczników, falowników fotowoltaicznych, urządzeń pomiarowych itp.

## Otwarte końcówki drutu

Dzięki cynowanym, otwartym końcówkom przewodów, połączenie można wykonać bezpośrednio do portu urządzenia RS-485.



1 m

**Numer artykułu 63508**

EAN: 4043619635085

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x USB Typ-A męski
  - 1 x szeregowy RS-485 3 x otwarte końcówki przewodów (cynowane)
- Chipset: FTDI FT232R
- Kompatybilne z kontrolerem UHCI / OHCI / EHCI
- Szybkość transmisji danych do 921,6 Kbps
- Przyporządkowanie pinów: T/R (A+) czerwony, T/R (B-) biały, GND zielony
- Średnica kabla: ok. 5 mm
- Przewodnik: linka miedziana
- Izolator: PVC
- Długość kabla ze złączem: ok. 1 m
- Kolor: czarny

## Wymagania systemowe

- Linux Kernel 5.19 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11

- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A
- 

## Zawartość opakowania

- Adapter USB Typu-A na RS-485
- 

## Zdjęcia



## General

Funkcja :	Plug & Play
Specyfikacja :	RS-485 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Mac OS 11.1 or above Windows 11
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

## Interface

Złącze 1:	1 x USB Typ-A męski
Złącze 2:	RS-485 3 x open tinned wire

## Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT232RL
Szybkość transmisji danych:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	1 x 128 byte receive 1 x 256 byte transmit
Signal transmission:	T/R+, T/R-, GND
Data transmission:	Half duplex asynchronous Bi-directional differential
UART:	USB to serial UART
Support:	Modbus

## Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Cable type:	AWM STYLE 2464 24AWG 80°C 300V VW-1
Kolor przewodu:	czarny
Cable length incl. connector:	1 m
Shielding:	Aluminum foil