

# Delock USB Type-C™ Αντάπτορας προς 2,5 Gigabit LAN με USB τύπου-A, θηλυκό

## Περιγραφή

Ο ανάπτορας της Delock επεκτείνει μια συσκευή με θύρα USB-C™ ή Thunderbolt™ 3 κατά 1α διεπαφή δικτύου και μια θηλυκή θύρα SuperSpeed USB Τύπου-A.

### NBASE-T για μεγαλύτερη ταχύτητα

Οι υπηρεσίες modern και οι νέες τεχνολογίες απαιτούν μεγαλύτερο εύρος ζώνης. Η τεχνολογία ΒΑΣΗΣ N-T επιτρέπει ταχύτητα 1 Gbps και 2,5 Gbps με τα συμβατικά καλώδια δικτύου. Ο καλύτερος δυνατός ρυθμός μετάδοσης καθορίζεται αυτόματα.

### Επιπρόσθετη θύρα USB Τύπου-A

Μια μνήμη USB, ένα ποντίκι ή ένα πληκτρολόγιο μπορούν να συνδεθούν στη θύρα USB Τύπου-A.



## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ αρσενικό
  - 1 x Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
- Chipset: Realtek RTL8156, Genesys Logic GL3510
- Προδιαγραφές SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
  - Ethernet έως και 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet έως και 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
  - NBASE-T με έως 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Συμβατός με:
  - IEEE 802.3: 10BASE-T
  - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
  - IEEE 802.3bz: 2.5GBASE-T
- Υποστήριξη Auto MDI-X (αυτόματη ανίχνευση τυπικού καλωδίου δικτύου ή καλωδίου δικτύου crossover)
- Υποστήριξη IEEE 802.3az (Ethernet με απόδοση ενέργειας)
- Υποστηρίζει IEEE 802.1Q εικονικό LAN (VLAN)
- Υποστήριξη πλήρως αμφίδρομης λειτουργίας με έλεγχο ροής IEEE 802.3x και ημι-αμφίδρομης λειτουργίας με έλεγχο ροής πίσω πίεσης
- Υποστηρίζει πλαίσια μεγάλου μεγέθους 16k
- Ένδειξη LED για σύνδεση και δραστηριότητα
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 82 x 29 x 15 mm
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 15 cm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Chrome OS 83.0 ή νεότερο
- Linux Kernel 4.6.4 ή νεότερο
- Mac OS 10.15.6 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB Type-C™ 2,5 Gigabit LAN
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Αρ. προϊόντος 63826

EAN: 4043619638260

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box



Εικόνες





| General                     |  |
|-----------------------------|--|
| Supported operating system: | Chrome OS<br>Linux Kernel 4.6.4 ή νεότερο<br>Mac OS 10.15.6 or above<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-bit<br>Windows 8.1 64-bit |
| Ενδεικτική LED:             | ισχύς και δραστηριότητα  |
| Interface                   |  |
| Συνδετήρας 1:               | 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male  |
| Συνδετήρας 2:               | 1 x Gigabit LAN RJ45 female  |
| σύνδεσμος 3:                | 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female   |
| Technical characteristics   |  |
| Chipset:                    | Realtek RTL8156  |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | Ethernet up to 10 Mbps<br>Fast Ethernet up to 100 Mbps<br>Gigabit Ethernet up to 1 Gbps<br>Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps                                 |
| Physical characteristics    |  |
| Υλικό περιβλήματος:         | πλαστική   |
| Μήκος καλωδίου:             | 15 cm  |
| Μήκος:                      | 82 mm  |
| Width:                      | 29 mm  |
| Height:                     | 15 mm  |
| Χρώμα:                      | μαύρο  |