



Delock Adapter USB Type-C™ do 2,5 Gigabit LAN z USB Typ-A żeński

Opis

Prześciółka Delock rozszerza urządzenie o port USB-C™ lub Thunderbolt™ 3 z jednym interfejsem sieciowym oraz jednym żeńskim SuperSpeed USB Typ-A.

Szybciej, dzięki NBASE-T

Nowe usługi i technologie wymagają szybszego przesyłu. Technologia NBASE-T umożliwia przesył z prędkością do 1 Gbps do 2,5 Gbps na konwencjonalnym okablowaniu. Prędkość jest wybierana automatycznie.

Dodatkowy port USB Typ-A

Pamięć USB, mysz bądź klawiatura można podłączyć do portu USB Typ-A.



Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ męski
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 żeńskie
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
- Chipset: Realtek RTL8156, Genesys Logic GL3510
- Specyfikacja SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Szybkość transmisji danych:
 - Ethernet do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T z maks. prędkością 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Zgodność z:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
 - IEEE 802.3bz: 2.5GBASE-T
- Obsługa Auto MDI-X (automatyczne wykrywanie standardowego lub skrosowanego kabla sieciowego)
- Obsługa standardu IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Wspiera IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Obsługa sterowania przepływem zgodnie ze standardem IEEE 802.3x w trybie pełnego dupleksu oraz obsługa sterowania przepływem wstecz (back-pressure) w trybie półdupleksowym
- Obsługuje ramki Jumbo 16k
- Wskaźnik LED dla połączenia i aktywności
- USB Bus power
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 82 x 29 x 15 mm
- Długość kabla bez złączem: ok. 15 cm

Wymagania systemowe

- Chrome OS 83.0 lub nowszy
- Linux Kernel 4.6.4 lub nowszy
- Mac OS 10.15.6 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Adapter 2,5 Gigabit LAN USB Type-C™
- Instrukcja obsługi

Numer artykułu 63826

EAN: 4043619638260

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Zdjęcia



**General**

Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.6.4 lub nowszy Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
-----------------------------	---

Wskaźnik LED:	zasilanie i aktywność
---------------	-----------------------

Interface

Złącze 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Złącze 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 female
złącze 3:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8156
Szybkość transmisji danych:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

Physical characteristics

Materiał obudowy:	Plastik
Długość kabla:	15 cm
Długość:	82 mm
Width:	29 mm
Height:	15 mm
Kolor:	czarny