

Delock USB Type-C™-adapter till 2,5 Gigabit LAN med USB Typ-A hona

Beskrivning

Adapter från Delock som utökar en enhet med USB-C™ eller Thunderbolt™ 3-port med ett nätverksgränssnitt och en SuperSpeed USB Typ-A hona.

NBASE-T för högre hastighet

Moderna tjänster och nya teknologier kräver högre bandbredder. NBASE-T-teknologin möjliggör hastigheter upp till 1 Gbps och 2,5 Gbps med konventionella nätverkskablar. Den bästa möjliga överföringshastigheten ställs in automatiskt.

Andra USB Typ-A-portar

Ett USB-minne, en datormus eller ett tangentbord kan anslutas till USB Typ-A-porten.



Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hane
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 hona
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
- Kringkretsar: Realtek RTL8156, Genesys Logic GL3510
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specifikation
- Dataöverföringshastighet:
 - Ethernet upp till 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet upp till 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T med upp till 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibel med:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
 - IEEE 802.3bz: 2.5GBASE-T
- Automatiskt MDI-X-stöd (automatisk identifiering av rak eller korskopplad nätverkskabel)
- Stöd för IEEE 802.3az (Energieffektivt Ethernet)
- Stödjer IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Stöd för IEEE 802.3x flödeskontroll i fullt duplex-läge, och baktryck i halvt duplex-läge
- Stödjer 16k Jumbo Frames
- LED-indikator för länk och aktivitet
- USB-driven
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 82 x 29 x 15 mm
- Kabellängd utan kontakter: ca. 15 cm

Systemkrav

- Chrome OS 83.0 eller högre
- Linux Kernel 4.6.4 eller högre
- Mac OS 10.15.6 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB Type-C™ 2,5 Gigabit LAN adapter
- Bruksanvisning

Artikelnummer 63826

EAN: 4043619638260

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Bilder



General

Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.6.4 eller högre Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
-----------------------------	--

LED indikator:	ström och aktivitet
----------------	---------------------

Interface

Kontakt 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Kontakt 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 female
kontakt 3:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female

Technical characteristics

Kringkretsar:	Realtek RTL8156
Dataöverföringshastighet:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

Physical characteristics

Höljets material:	Plast
Kabellängd:	15 cm
Längd:	82 mm
Width:	29 mm
Height:	15 mm
Färg:	svart