

## Delock Adaptér USB Type-C™ > 1 x Sériový DB9 RS-232

### Popis

Tento sériový adaptér USB Type-C™ od Delocku poskytuje kompatibilní rozhraní RS-232 DB9 pro tiskárny, měřicí přístroje, regulátory, zařízení IoT atd.



ca. 25 cm

### Specifikace

- Konektor:  
1 x USB Type-C™ samec  
1 x sériový port RS-232 DB9 samec
- Chipset: FTDI FT232RL
- Sériový konektor s maticemi
- Rychlost přenosu dat až 460,8 Kbps
- Signály: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Typ kabelu: UL 444
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 15 cm
- Barva: černá

### Systémové požadavky

- Linux Kernel 2.6 nebo vyšší
- Mac OS 10.13 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Type-C™ nebo Thunderbolt™ 3 portem

### Obsah balení

- USB Type-C™ 1 x sériový adaptér
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

### Číslo produktu 63908


EAN: 4043619639083

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice



### Příslušenství



General	
Funkce :	Plug & Play
Specifikace:	RS-232 (EIA / TIA) Thunderbolt™ 3 USB Type-C™
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Mac OS 10.13 nebo vyšší Linux Kernel 2.6 nebo vyšší
Interface	
Výstup:	1 x sériový RS-232 DB9 samec
Vstup:	1 x USB Type-C™ samec
Technical characteristics	
Chipsetem:	FTDI FT232RL
Rychlost přenosu dat:	up to 460,8 Kbps
FIFO:	1 x 256 byte receiver 1 x 128 byte transmit
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	USB to serial UART
Physical characteristics	
Cable type:	UL 444
Průměr kabelu:	4,4 mm
Cable length incl. connector:	25 cm
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor gauge:	28 AWG datové vodiče 24 AWG napájecí vodiče
Typ šroubku:	#4-40 UNC
Shielding:	double
Barva:	černá