

## Delock Adaptateur USB Type-C™ > 1 x RS-232 DB9 série

### Description

Cet adaptateur USB Type-C™ de Delock fournit une interface compatible RS-232 DB9 pour les imprimantes, instruments de mesure, contrôleurs, appareils IoT, etc.



ca. 25 cm

### Spécifications techniques

- Connecteurs :  
1 x USB Type-C™ mâle  
1 x RS-232 DB9 mâle
- Chipset : FTDI FT232RL
- Connecteur série à écrou de vis
- Débit de données jusqu'à 460,8 Kbps
- Signaux : TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Type de câble : UL 444
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 15 cm
- Couleur : noir

### Configuration système requise

- Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure
- Mac OS 10.13 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3 disponible

### Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB Type-C™ à 1 x sériel
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

N° produit 63908


EAN: 4043619639083

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



### Image



General	
Fonction :	Plug & Play
Spécifications techniques:	RS-232 (EIA / TIA) Thunderbolt™ 3 USB Type-C™
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Mac OS 10.13 ou version ultérieure Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure
Interface	
Sortie :	1 x série RS-232 DB9 mâle
Entrée :	1 x USB Type-C™ mâle
Technical characteristics	
Chipset:	FTDI FT232RL
Débit de données:	up to 460,8 Kbps
FIFO:	1 x 256 byte receiver 1 x 128 byte transmit
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	USB to serial UART
Physical characteristics	
Cable type:	UL 444
Diamètre du câble:	4,4 mm
Cable length incl. connector:	25 cm
Finition des broches:	plaquées or
Conductor gauge:	Ligne de données 28 AWG Ligne d'alimentation 24 AWG
Type de vis:	#4-40 UNC
Shielding:	double
Couleur:	noir