

Delock Προσαρμογέας USB Type-C™ > 1 x Σειριακό DB9 RS-232

Περιγραφή

Αυτό το USB Type-C™ σε σειριακό αντάπτορα της Delock παρέχει μια συμβατή διεπαφή RS-232 DB9 ίγια εκτυπωτές, εργαλεία ρυθμίσεων, χειριστήρια, συσκευές IoT κτλ..



ca. 25 cm

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
1 x αρσενικό USB Type-C™
1 x σειριακή αρσενική θύρα RS-232 DB9
- Chipset: FTDI FT232RL
- Σειριακός σύνδεσμος με παξιμάδια βίδας
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 460,8 Kbps
- Σήματα: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Τύπος καλωδίου: UL 444
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 15 cm
- Χρώμα: μαύρο

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 2.6 ή νεότερο
- Mac OS 10.13 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB Type-C™ ή Θύρα Thunderbolt™

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB Type-C™ σε 1 x σειριακό
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Αρ. προϊόντος 63908


EAN: 4043619639083

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box



Εικόνες





General

Funkcija:	Plug & Play
Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA) Thunderbolt™ 3 USB Type-C™
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Mac OS 10.13 ili noviji Linux Kernel 2.6 ili noviji

Interface

Izlaz:	1 x serijska muška RS-232 DB9
Ulaz:	1 x USB Type-C™, muški

Technical characteristics

Skup čipova:	FTDI FT232RL
Brzina prijena podataka:	up to 460,8 Kbps
FIFO:	1 x 256 byte receiver 1 x 128 byte transmit
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	USB to serial UART

Physical characteristics

Cable type:	UL 444
Promjer kabela:	4,4 mm
Cable length incl. connector:	25 cm
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Conductor gauge:	AWG 28 podatkovni vod AWG 24 vod napajanja
Vrsta vijka:	#4-40 UNC
Shielding:	double
Boja:	crni