

# Delock Adapter USB 2.0 Type-C™ Stecker > 1 x Seriell RS-232 RJ45 Stecker 2,0 m schwarz

#### **Beschreibung**

Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.



#### Artikel-Nr. 63912

EAN: 4043619639120 Ursprungsland: China

Verpackung:

Wiederverschließbare

Tüte

#### **Technische Daten**

- Anschlüsse:
  - 1 x USB 2.0 Type-C™ Stecker
  - 1 x Seriell RS-232 RJ45 Stecker
- Chipsatz: FTDI FT232RL
- Signale: CTS(1), DSR(2), RXD(3), GND(4), GND(5), TXD(6), DTR(7), RTS(8)
- Kompatibel mit USB 3.0, USB 2.0 und USB 1.1 full speed 12 Mbps
- Datentransferrate bis zu 230,4 Kb/s
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 2,0 m
- Geeignet für diverse CISCO-kompatible Geräte

#### Systemvoraussetzungen


- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ab Kernel 2.6
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-CTM Port



## **Packungsinhalt**

• USB 2.0 zu 1 x Seriell Adapter

## Abbildungen





## **Allgemein**

Funktion:	Plug & Play
Spezifikation:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0 USB 5 Gbps
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 2.6 oder höher  Mac OS 10.9 oder höher  Windows 10 32-Bit  Windows 7 32-Bit  Windows 7 32-Bit  Windows 7 64-Bit  Windows 8.1 32-Bit  Windows 8.1 32-Bit  Windows 8.1 64-Bit  Windows Server 2012 R2  Windows Server 2016

#### **Schnittstelle**

Anschluss 1:	1 x USB Type-C <sup>TM</sup> Stecker
Anschluss 2:	1 x RJ45 Stecker

## **Technische Eigenschaften**

Chipsatz:	FTDI FT232RL
Datentransferrate:	bis zu 230,4 Kb/s
FIFO:	128 Byte 256 Byte
Datenübertragung:	asynchron vollduplex

## Physikalische Eigenschaften

Kabellänge inkl. Anschlüsse:	2 m
Farbe:	schwarz