

Delock Převodník USB Type-C™ 2.0 samec na LVTTTL 6 pin konektor samice 2,0 m

Popis

Tento převodník USB Type-C™ 2.0 na LVTTTL od Delocku může být připojen přímo ke konektorům GPIO (General purpose input / output) nebo k rozhraní UART (Universal Asynchronous Receiver / Transmitter). Převodník je vhodný pro aplikace na jednoúčelové počítače, regulátory, FPGA, MCU a elektronické obvody atd.



2 m

Číslo produktu 63913

EAN: 4043619639137

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x USB Type-C™ 2.0 samec >
 - 1 x LVTTTL 6 pin konektor samice s odděleným
- Chipset: FTDI FT232RL
- Průřez kabelu: 26 AWG
- Typ kabelu: UL AWM 2464 VW-1 Flame Test
- Provozní teplota: -20 °C ~ 80 °C
- Pitch vzdálenost: 2,54 mm
- Kompatibilní s ovladači UHCI / OHCI / EHCI
- Rychlost přenosu dat 3 Mbps
- Databity: 7 nebo 8
- Stopbity: 1 nebo 2
- Parita: žádná, space, sudá, lichá, mark
- Řízení toku dat: žádné, hardware RTS / CTS, software XON / XOFF
- Výstupní napětí: 5 V
- FIFO:
 - 128 Byte - RX
 - 256 Byte - TX

- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 2,0 m
-

Systemové požadavky

- Linux Kernel 2.6 nebo vyšší
 - Mac OS 10.9 nebo vyšší
 - Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016
 - Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
 - PC nebo notebook s volným USB Type-C™ portem
-

Obsah balení

- USB Type-C™ 2.0 LVTTTL kabel
 - Uživatelská příručka
-

Příslušenství



General

Funkce :	Plug & Play
Specifikace:	USB 1.1 USB 2.0 LVTTTL/LVCMOS
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 nebo vyšší Mac OS 10.9 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows 11

Interface

Konektor 2:	1 x 5 pin header female, pitch 2.54 mm
-------------	--

Technical characteristics

Chipsetem:	FTDI FT232RL
Rychlost přenosu dat:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	128 byte 256 Byte
Provozní teplota:	-40 °C ~ 80 °C
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS
Data transmission:	asynchronous full duplex
Napětí:	USB Bus powered (no additional power supply required) 5 V output voltage

Physical characteristics

Barva:

černá

