


Delock Convertizor U.2 SFF-8639 la M.2 NVMe Key M cu cardu 3.5"

Descriere scurta

Acest convertor Delock permite conectarea unei unități SSD M.2 în format 22110 și 2280. Convertizorul poate fi instalat într-un slot de 3.5" și poate fi conectat la sistem intern prin interfața U.2 68 pini. Pe distanțierele existente se poate monta cu ușurință radiatorul inclus pentru SSD M.2.



Nr. 63922

EAN: 4043619639229

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x U.2 SFF-8639 tată >
 - 1 x 67 pini, M.2 key M slot
- Interfață: PCIe
- Acceptă module de tip M.2 în format 22110 și 2280 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe PCIe
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,35 mm a modulelor cu două părți
- Indicatoare cu LED pentru alimentare și activitate
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Putere maximă pentru module: 4 A
- Protecție la scurtcircuit, suprimare vârfuri de curent, protecție la supraîncălzire
- Protecție ESD până la 2 kV
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 147 x 101 x 26 mm




Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.10 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Cabluri de conexiune
- Un compartiment de 3.5" liber

Pachetul contine

- Convertor
- Incintă de 3.5"
- Ventilator
- 1 x plăcuțe termice
- 3 x șuruburi
- 1 x piuliță pentru M.2
- 2 x spațiere pentru radiator
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	3.5"
Function:	NVM Express (NVMe) Bootabil
Supported operating system:	Linux Kernel 3.10 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,35 mm a modulelor cu două părți
Protection:	Input overvoltage protection ESD (Electrostatic Discharge) Protecție la scurtcircuit Protecție la supraîncălzire

Interface

Conector 1:	1 x 68 pin U.2 SFF-8639 male
Conector 2:	1 x 67 pini, M.2 key M slot

Physical characteristics

Material carcasă:	metal
-------------------	-------