

Delock Station d'accueil USB Type-C™ pour 4 x SATA HDD / SSD

Description

Cette station d'accueil HDD / SSD de Delock permet une connexion externe pour quatre SATA HDD / SSD 2.5" ou 3.5" via l'interface USB-C™, de même que le simple échange de lecteurs par Hot Swap.

Quatre baies pour HDD / SSD

Jusqu'à quatre HDD ou SSD peuvent être insérés et accessibles simultanément.

Connexion USB Type-C™ et alimentation électrique séparée

Grâce au port USB Type-C™ et au câble USB-C™ inclus, la station d'accueil peut être facilement connectée aux laptops, netbooks et ultrabooks. En outre, l'alimentation incluse dans la livraison fournit la puissance suffisante pour les appareils de stockage utilisés.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 4 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ femelle
 - 1 x prise CC
- Chipset : Genesys Logic GL3523, JMicron JMS578
- Touche de fonction :
 - 1 x interrupteur Marche-/ Arrêt
- Pour SATA HDD / SSD 2.5" et 3.5"
- Approprié pour tous les SATA HDD / SSD jusqu'à SATA 6 Gb/s
- Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- 10 x Indicateur LED
- Amorçable
- Dimensions (LxlxH) : env. 166 x 127 x 65 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play

Spécifications de la source d'alimentation

- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2 A
- Sortie : 12 V / 6,5 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - intérieur : ø env. 2,1 mm
 - Extérieur : ø env. 5,5 mm
 - Longueur : env. 10 mm

Configuration système requise

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.19 ou version ultérieure
- Mac OS 10.14.2 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-C™ disponible

Contenu de l'emballage

- Station d'accueil de lecteur de disque dur
- 1 x Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 80 cm

N° produit 63930

EAN: 4043619639304

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

- Alimentation électrique externe
- Mode d'emploi

Image



| General | |
|-----------------------------|--|
| Fonction : | Hot Swap Plug & Play Amorçable |
| Suitable for data medium: | 2.5" 3.5" SSD ou HDD |
| Supported operating system: | Chrome OS Linux Kernel 3.17 ou version ultérieure Mac OS 10.14.2 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit |
| Interface | |
| Externe: | 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ female 1 x DC 12 V power connector |
| Interne: | 4 x SATA 6 Gb/s 22 pin receptacle |
| Technical characteristics | |
| Chipset: | Genesys Logic GL3523 JMicron JMS578 |
| Débit de données: | 5 Gbps |
| Physical characteristics | |
| Matériau du boîtier : | Plastique |
| Longueur: | 166 mm |
| Width: | 127 mm |
| Height: | 65 mm |
| Couleur: | noir |