

# Delock Estensore RS-232 DB9 femmina RJ45 femmina fino a RS-232 DB9 maschio RJ45 femmina Protezione ESD 1200 m campo di temperatura esteso

## Descrizione

Questo amplificatore RS-232 con due convertitori e connettori RJ45 Delock riesce a colmare lunghe distanze tra i dispositivi RS-232 in modo bidirezionale e OS in modo indipendente. La tecnologia di trasmissione differenziale previene errori di dati che possono verificarsi a causa di interferenze esterne o potenziali di terra diversi. Alimentatori supplementari sui convertitori garantiscono la qualità dei segnali dati. Si raggiungono lunghezze di cavo fino a 1200 m. L'estensore RS-232 collega scanner, strumenti di misura, macchine, computer, dispositivi IOT, ecc.



### Articolo n. 63934

EAN: 4043619639342

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Box

## Specifiche

- Connettori:
  - 1 x RS-232 DB9 seriale femmina con viti >
  - 1 x RJ45 femmina
  - 1 x RS-232 DB9 seriale maschio con dadi >
  - 1 x RJ45 femmina
- Plug & Play
- Tipo di vite: #4-40 UNC
- Protezione ESD  $\pm 15$  kV per tutti i segnali seriali
- Velocità di trasferimento dati fino a 460,8 Kbps (300 m, Cat.5)
- Velocità di trasferimento dati fino a 115,2 Kbps (1200 m, Cat.5)
- Segnali: RXD, TXD, CTS, RTS
- Controllo di flusso: nessuno, Xon/Xoff, RTS / CTS
- Trasmissione dati: bidirezionale e differenziale
- Indicatore LED per alimentazione e attività
- Materiale custodia: plastica
- Custodia colore: nero

- Lunghezza cavo con connettori: ca. 24 cm
- Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 80 °C
- Umidità relativa: 20 - 60%
- Dimensioni (LxPxA): ca. 46 x 35 x 24 mm

## Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Uscita: 5 V / 2 A
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 1,4 m
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:  
interno: ø ca. 1,35 mm  
esterno: ø ca. 3,5 mm  
lunghezza: ca. 9,5 mm


## Requisiti di sistema

- Dispositivi con un'interfaccia libera RS-232

## Contenuto della confezione

- Convertitore RS-232 DB9 femmina con viti > RJ45 femmina
- Convertitore RS-232 DB9 maschio con dadi > RJ45 femmina
- 2 x alimentazione

## Immagini



## General

Specification:	RS-232 (EIA / TIA) RS-422
Supported operating system:	Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario
Indicatore LED:	Activity Power
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Common mode Voltage +12V to -7V

## Interface

Connettore 1:	1 x RJ45 RS-422
Connettore 2:	1 x RS-232

## Technical characteristics

Data transfer rate:	up to 460,8 Kbps
Converter type:	active
Temperatura di esercizio:	-20 °C ~ 80 °C
Humidity:	20 ~ 90 %
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS
Data transmission:	Bi-directional full duplex differential
Voltage:	5 V

## Physical characteristics

Connector color:	nero
Custodia colore:	nero
Materiale custodia:	Plastica
Weight:	70 g

Cable colour:	nero
Cable length incl. connector:	24 cm
Pin finishing:	dorato
Tipo di vite:	#4-40 UNC
Lunghezza:	47 mm
Width:	43,0 mm
Height:	24,0 mm
Overvoltage protection:	15 kV 15 kV RS-422 / RS-485

### Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5 V / 2 A
Connector:	CC maschio 3,5 mm x 1,35 mm
Cable length:	1,4 m