

Delock Proširenje RS-232 DB9 žensko RJ45 žensko na RS-232 DB9 muško RJ45 žensko ESD zaštita 1200 m raspon proširen temperaturni raspon

Opis

Ovo RS-232 proširenje s dvama pretvaračima i RJ45 spojnicima tvrtke Delock može premostiti duge udaljenosti između RS-232 uređaja dvosmjerno i neovisno o operativnom sustavu. Različita prijenosna tehnologija sprječava greške u podacima koje mogu izazvati vanjske interferencije ili razlike u potencijalu uzemljenja. Dodatna napajanja na pretvaračima jamče kvalitetu signala podataka. Postignute su duljine kabela do 1200 m. Proširenje RS-232 spaja skenere, mjerne instrumente, strojeve, računala, IOT uređaje, itd.



Predmet br. 63934

EAN: 4043619639342

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x serijska ženski RS-232 DB9 s vijcima >
 - 1 x RJ45 ženski
 - 1 x serijska muška priključka RS-232 DB9 s maticama za vijke >
 - 1 x RJ45 ženski
- Plug & Play
- Vrsta vijka: #4-40 UNC
- ±15 kV ESD zaštita za sve serijske signale
- Brzina prijenosa podataka do 460,8 Kbps (300 m, Cat.5)
- Brzina prijenosa podataka do 115,2 Kbps (1200 m, Cat.5)
- Signali: RXD, TXD, CTS, RTS
- Kontrola protoka: nema, Xon/Xoff, RTS/CTS
- Prijenos podataka: dvosmjerno i različito
- LED indikator za napajanje i aktivnost
- Materijal kućišta: plastika
- Kućište boja: crno

- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 24 cm
- Radna temperatura: -20 °C ~ 80 °C
- Relativna vlažnost: 20 - 60 %
- Mjere (DxŠxV): oko 46 x 35 x 24 mm

Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Izlaz: 5 V / 2 A
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 1,4 m
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
 - iznutra: \emptyset oko 1,35 mm
 - izvana: \emptyset oko 3,5 mm
 - duljina: oko 9,5 mm


Preduvjeti sustava

- Uređaji sa slobodnim sučeljem RS-232

Sadržaj pakiranja

- Pretvarač RS-232 DB9 ženski s vijcima > RJ45 ženski
- Pretvarač RS-232 DB9 muški s maticama > RJ45 ženski
- 2 x napajanje

Slike



General

Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA) RS-422
Supported operating system:	Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa
LED indikator:	Aktivnost Power
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Common mode Voltage +12V to -7V

Interface

Priključak 1:	1 x RJ45 RS-422
Priključak 2:	1 x RS-232

Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	up to 460,8 Kbps
Converter type:	active
Radna temperatura:	-20 °C ~ 80 °C
Humidity:	20 ~ 90 %
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS
Data transmission:	Bi-directional full duplex differential
Napon:	5 V

Physical characteristics

Connector color:	crne
Kućište boja:	crne
Materijal kućišta:	Plastika
Weight:	70 g

Boja kabela:	crne
Cable length incl. connector:	24 cm
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Vrsta vijka:	#4-40 UNC
Duljina:	47 mm
Width:	43,0 mm
Height:	24,0 mm
Overvoltage protection:	15 kV 15 kV RS-422 / RS-485

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5 V / 2 A
Connector:	DC muški 3,5 mm x 1,35 mm
Cable length:	1,4 m