

Delock Extender RS-232 DB9 honkoppling RJ45 honkoppling till RS-232 DB9 hankoppling RJ45 honkoppling ESD-skydd 1200 m räckvidd utvidgat temperaturintervall

Beskrivning

Denna RS-232 Extender med två omvandlare och RJ45-kopplingar från Delock kan överbrygga långa avstånd mellan RS-232-enheter dubbelriktat och oberoende av OS. Differentialöverföringsteknologin förhindrar datafel som kan inträffa som orsakas av externa störningar eller olika jordningspotentialer. Extra strömförsörjning för omvandlarna säkerställer kvaliteten för datasignalerna. Kabellängder på upp till 1200 m uppnås. Denna RS-232 Extender sammankopplar skannrar, mätinstrument, maskiner, datorer, IOT-enheter, osv.



Artikelnummer 63934

EAN: 4043619639342

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Låda

Produktområden

- Anslutning:
 - 1 x seriell RS-232 DB9 hona med skruvar >
 - 1 x RJ45 hona
 - 1 x seriell RS-232 DB9 hane med skruvmuttrar >
 - 1 x RJ45 hona
- Plug & Play
- Skruvtyp: #4-40 UNC
- ±15 kV ESD-skydd för alla seriella signaler
- Dataöverföringshastighet upp till 460,8 Kbps (300 m, Cat.5)
- Dataöverföringshastighet upp till 115,2 Kbps (1200 m, Cat.5)
- Signaler: RXD, TXD, CTS, RTS
- Flödeskontroll: ingen, Xon/Xoff, RTS/CTS
- Dataöverföring: dubbelriktad och differential
- Indikationsljus för ström och aktivitet
- Höljets material: plast

- Hölje färg: svart
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 24 cm
- Driftstemperatur: -20 °C ~ 80 °C
- Relativ luftfuktighet: 20 - 60 %
- Mått (LxBxH): ca. 46 x 35 x 24 mm

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Utmatning: 5 V / 2 A
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 1,4 m
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
insida: ø ca. 1,35 mm
utsida: ø ca. 3,5 mm
längd: ca. 9,5 mm



Systemkrav

- Enheter med ett ledigt RS-232-gränssnitt

Paketets innehåll

- Omvandlare RS-232 DB9 honkoppling med skruvar > RJ45 honkoppling
- Omvandlare RS-232 DB9 hankoppling med muttrar > RJ45 honkoppling
- 2 x strömförsörjning

Bilder



General

Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) RS-422
Supported operating system:	Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs
LED indikator:	Aktivitet Power
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Common mode Voltage +12V to -7V

Interface

Kontakt 1:	1 x RJ45 RS-422
Kontakt 2:	1 x RS-232

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	up to 460,8 Kbps
Converter type:	active
Driftstemperatur:	-20 °C ~ 80 °C
Humidity:	20 ~ 90 %
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS
Data transmission:	Bi-directional full duplex differential
Spänning:	5 V

Physical characteristics

Connector color:	svart
Hölje färg:	svart
Höljets material:	Plast
Weight:	70 g

Kabelfärg:	svart
Cable length incl. connector:	24 cm
Stift slutförda:	guldpläterade
Skruvtyp:	#4-40 UNC
Längd:	47 mm
Width:	43,0 mm
Height:	24,0 mm
Overvoltage protection:	15 kV 15 kV RS-422 / RS-485

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5 V / 2 A
Connector:	DC hane 3,5 mm x 1,35 mm
Cable length:	1,4 m