

Delock Adaptateur USB Type-C™ à VGA (Mode DP Alt) - Porte-clé

Description

Cet adaptateur de Delock convient à la connexion d'un moniteur VGA sur un ordinateur avec une interface USB-C™ et la prise en charge du mode DisplayPort Alternate. L'adaptateur peut donc être connecté à différents ordinateurs portables tels que les MacBook, Chromebook et similaires. De plus, l'adaptateur peut également fonctionner sur une interface Thunderbolt™ 3. En raison de ses petites dimensions, l'adaptateur est idéal pour voyager.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
1 x USB Type-C™ mâle >
1 x VGA femelle 15 broches
- Chipset : Realtek RTD2169U
- Résolution jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Auto alimenté par le bus USB
- Plug & Play
- Longueur du cordon sans connecteurs: env. 3 cm
- Couleur : noir

Configuration système requise

- Android 6.0 ou version ultérieure
- Chrome OS
- Linux Kernel 4.3.3 ou version ultérieure
- Mac OS 10.13.3 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- PC ou ordinateur portable avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB-C™ à VGA

N° produit 63941

EAN: 4043619639410

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



Image



General

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction : | Plug & Play |
| Supported operating system: | Android 6.0 ou version ultérieure Chrome OS Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Mac OS 10.13.3 ou version ultérieure Linux Kernel 4.3.3 ou version ultérieure |

Interface

| | |
|----------|----------------------------|
| Sortie : | 1 x VGA 15 broches femelle |
| Entrée : | 1 x USB Type-C™ mâle |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Chipset: | Realtek RTD2169U VIA VL100 |
| Maximum screen resolution: | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Signal transmission: | vidéo |

Physical characteristics

| | |
|----------|------|
| Couleur: | noir |
|----------|------|