



Delock Estación de acoplamiento USB Type-C™ 3.1 para 2 x HDD / SSD SATA con función de clonación

Descripción

Esta estación de acoplamiento de Delock permite una conexión externa de hasta dos HDD o SSD SATA de 2.5" o 3.5" a través de la interfaz USB-C™. Esta solución no requiere una carcasa externa ya que la unidad se puede conectar a la estación de acoplamiento directamente. Además, la función de clonación permite copiar el contenido de una HDD a otra sin utilizar una PC.



Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hembra
 - 2 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
 - 1 x conector CC
- Conjunto de chips: Asmedia ASM1352R
- Botón de función:
 - 1 x Botón Clonar
 - 1 x Conmutador de encendido y apagado
- Para HDD / SSD SATA de 2.5" y 3.5"
- Adecuado para todas las unidades de disco duro SATA de hasta SATA 6 Gb/s
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Indicador LED para alimentación, acceso y copia
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 153 x 110 x 62 mm
- Conectar y listo

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 1,2 A
- Salida: 12 V / 3 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
 - interior: ø aprox. 2,1 mm
 - Exterior: ø aprox. 5,5 mm
 - Longitud: aprox. 10 mm

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 4.9.4 o superior
- Mac OS 10.13.3 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ disponible

Contenido del paquete

- Base de acoplamiento para HDD
- Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 80 cm
- Fuente de alimentación externa 12 V / 3 A
- Manual del usuario

Número de elemento 63957

EAN: 4043619639571

Pais de origen: China

Paquete:



Image



General	
Función :	Función Clonar
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD or HDD
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Mac OS 10.13.3 o superior Linux Kernel 4.9.4 or above
Interface	
Externo:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hembra 1 x DC 12 V power connector
Interno:	2 x SATA 22 Pin Buchse
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	Asmedia ASM1352R
Physical characteristics	
Material de la carcasa:	Plastic
Longitud:	153 mm
Width:	110 mm
Height:	62 mm
Color:	negro