

Delock Σταθμός Σύνδεσης USB Type-C™ 3.1 για 2 x SATA HDD / SSD με Λειτουργία Κλωνοποίησης (αντιγραφής)

Περιγραφή

Αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock επιτρέπει την εξωτερική σύνδεση μέχρι και για δύο 2.5" ή 3.5" SATA HDD ή SSD μέσω της διεπαφής USB-C™. Αυτή η λύση δεν απαιτεί εξωτερικό περίβλημα εφόσον ο οδηγός μπορεί να συνδεθεί απευθείας στον σταθμό σύνδεσης. Επιπλέον η λειτουργία κλωνοποίησης επιτρέπει την αντιγραφή περιεχομένου από ένα HDD σε άλλο χωρίς τη χρήση υπολογιστή.



Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό
 - 2 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό
 - 1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Πλήκτρο λειτουργίας:
 - 1 x Κουμπί Κλωνοποίηση
 - 1 x διακόπτης Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης
- Για 2.5" και 3.5" SATA HDD / SSD
- Κατάλληλος για όλες τις μονάδες SATA της τάξης των SATA 6 Gb/s
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- Ένδειξη LED για τροφοδοσία, πρόσβαση και κατάσταση αντιγραφής
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 153 x 110 x 62 mm
- Plug & Play

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,2 A
- Έξοδος: 12 V / 3 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: \varnothing περ. 2,1 mm
 - εξωτερικά: \varnothing περ. 5,5 mm
 - μήκος: περίπου 10 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 4.9.4 ή νεότερο
- Mac OS 10.13.3 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB Type-C™

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός βάσης
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB-C™ αρσενικό, μήκους περ. 80 cm
- Εξωτερική παροχή ρεύματος 12 V / 3 A
- Εγχειρίδιο χρήστη

Αρ. προϊόντος 63957

EAN: 4043619639571

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: • Retail Box





Εικόνες



**General**

Funkcija:	Funkcija kloniranja
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD ili HDD
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Mac OS 10.13.3 ili noviji Linux Kernel 4.9.4 ili noviji

Interface

Vanjski:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, ženski 1 x DC 12 V power connector
Unutarnji:	2 x SATA 22 Pin Buchse

Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM1352R
--------------	------------------

Physical characteristics

Materijal kućišta:	Plastika
Duljina:	153 mm
Width:	110 mm
Height:	62 mm
Boja:	crni