

Delock Adattatore SATA + DDR3 per M.2 tast B

Descrizione

Questo adattatore Delock consente di collegare un'unità SSD M.2 nei formati 2280, 2260 e 2242. I dati saranno trasmessi tramite l'interfaccia SATA a 7 pin; l'alimentazione sarà fornita tramite lo slot DDR3.



Specifiche

- Connettori:
 - 1 x SATA 6 Gb/s a 7 pin maschio
 - 1 x DDR3 DIMM a 240 pin maschio >
 - 1 x slot M.2 chiave B a 67 pin
- Interfaccia: SATA
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260 e 2242 con chiave B o B+M in base a SATA
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Avviabile
- Dimensioni (LxPxA): ca. 133 x 36 x 4 mm

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.17 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Uno slot libero DDR3 DIMM a 240 pin
- Un'interfaccia SATA a 7 pin libera

Contenuto della confezione

- Adattatore
- Cavo SATA, lunghezza ca. 40 cm
- M.2 materiale di montaggio
- Cacciavite

Articolo n. 63960



EAN: 4043619639601

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box



Immagini



| General | |
|--|---|
| Λειτουργία : | Δίσκος επανεκκίνησης |
| Supported operating system: | Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.17 ή νεότερο |
| Slot: | SATA |
| Supported module: | M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA |
| Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: | Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm |
| Interface | |
| Συνδετήρας 1: | 1 x DDR3 DIMM 240 pin plug |
| Συνδετήρας 2: | 1 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug |
| σύνδεσμος 3: | 1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων |
| Physical characteristics | |
| Μήκος: | 133 mm |
| Width: | 36 mm |
| Height: | 4 mm |