Delock Convertidor CVBS / YPbPr / VGA > HDMI con escala

Descripción

El convertidor de A/V de Delock convierte una señal de vídeo y audio EUROCONECTOR analógica en una señal HDMI digital. Por tanto, por ejemplo una unidad VCR o una consola de juego se puede conectar a un monitor HDMI o a un televisor Full HD. Ambas entradas se pueden escalar a través del procesador de vídeo integrado en una señal de salida HDMI de 720p o 1080p con 50 o 60 Hz.

Número de elemento 63963

EAN: 4043619639632

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
  Entrada:
  1 x (CVBS) hembra RCA
  3 x (YPbPr) hembra RCA
  2 x (Audio) hembra RCA
  1 x VGA hembra de 15 pines con tuercas
  1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm (audio)
  1 x conector de alimentación 5 VCC
  Salida:
  1 x HDMI-A hembra de 19 pines
- Entrada conmutable entre CVBS / YPbPr / VGA
- Salida conmutable entre 720p / 1080p, PAL / NTSC
- Resolución (entrada CVBS) PAL / NTSC
- Resolución (entrada YPbPr) 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
- Resolución (entrada VGA) de hasta 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Resolución (salida HDMI) 1280 x 720 o 1920 x 1080 a 50 o 60 Hz
- Admite audio estéreo
- Color: negro
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 185 x 85 x 25 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Salida: 5 V / 1 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
  interior: ø aprox. 2,1 mm
  Exterior: ø aprox. 5,5 mm
  Longitud: aprox. 9 mm

Requisitos del sistema

- Monitor o TV con conector HDMI
- Cables de conexión

Contenido del paquete

- Convertidor Multi-AV a HDMI
- Fuente de alimentación
- Manual del usuario

Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Especificación técnica:	High Speed HDMI

Interface

Salida:	1 x HDMI-A hembra
Entrada:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm 1 x RCA female (composite) 2 x RCA hembra (rojo, blanco) 1 x VGA hembra de 15 pines 3 x RCA female (YPbPr)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz

Physical characteristics

Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	Plástico
Longitud:	185 mm
Width:	85 mm
Height:	25 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.