Delock Panel frontal de 3.5″ > 2 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0

Descripción

Este panel frontal de Delock se puede instalar en una bahía de 3.5″ disponible de un equipo. Dispone de dos puertos USB 3.0 y dos puertos USB 2.0. Se conectará internamente a la placa base a través de dos puertos macho para base de conexiones.

Número de elemento 63993

EAN: 4043619639939

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
  externo:
  2 x USB 3.0 Tipo-A hembra
  2 x USB 2.0 Tipo-A hembra
  interno:
  1 x puerto hembra de base de conexiones USB 3.0 de 19 pines en el cable
  1 x base de conexiones USB 2.0 de 9 pines macho
  1 x conector de alimentación de 4 contactos
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
  SuperSpeed 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Datos de cable:
  1 x Cable hembra de 19 pines con conector de cabezal de pines USB 3.0, longitud aprox. 54 cm (sin conectores)
  1 x cable USB 2.0 de 9 pines hembra a USB 2.0 de 9 pines hembra, longitud aprox. de 59 cm (sin conectores)
  1 x cable de alimentación 4 pines hembra a 1 x SATA 15 pines macho,

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

longitud aprox. de 17 cm (sin conectores)
- Soporte metálico de 3.5″
- Color: negro
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Requisitos del sistema

- Equipo con un hueco libre para una unidad de 3.5″
- Placa base con una base de conexiones USB 3.0 de 19 pines disponible macho
- Placa base con una base de conexiones USB 2.0 de 9 pines disponible macho
- Fuente de alimentación con SATA de 15 pines hembra

Contenido del paquete

- Panel frontal de 3.5″
- Cable para base de conexiones USB 2.0 hembra
- Cable de alimentación
- Tornillos
- Manual del usuario

Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Factor de forma:	3.5"
Función :	Hot Swap Conectar y listo
Supported operating system:	SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Interface

Externo:	2 x USB 2.0 Tipo-A hembra 2 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
Interno:	1 x base de conexiones USB 5 Gbps hembra de 19 pines 1 x conector de alimentación de 4 contactos 1 x base de conexiones USB 2.0 de 9 pines macho

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	USB 5 Gbps de hasta 5 Gb/s USB 2.0 de hasta 480 Mb/s

Physical characteristics

Material de la carcasa:	metal
Color:	negro

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.