

Delock M.2 Estación de Acoplamiento para M.2 NVMe PCIe SSD con USB Type-C™ hembra

Descripción

Esta estación de acoplamiento M.2 de Delock permite la instalación de un SSD M.2 PCIe NVMe y se puede conectar por USB al PC o al portátil. Los cables USB incluidos permiten la conexión a un puerto USB libre Tipo-A o USB-C™.



Equipo de prueba ideal

La memoria se conecta simplemente a la robusta carcasa metálica y puede utilizarse inmediatamente. No se necesitan tornillos, herramientas ni accesorios, lo que significa que la SSD se puede cambiar rápidamente.

Nota

No existe compatibilidad con SSD SATA M.2.

Número de elemento 64000

EAN: 4043619640003

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hembra
 - 1 x Ranura con clave M M.2 de 67 pines
- Conjunto de chips: Asmedia ASM2362
- Admite módulos M.2 con clave M o clave B+M basados en PCIe (NVMe)
- Compatible con NVM Express (NVMe)
- Permite el reinicio
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 10 Gbps
- Indicador LED para alimentación y acceso
- 1 x Conmutador de encendido y apagado
- Carcasa metálica
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 49 x 49 x 12 mm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo


Requisitos del sistema

- Chrome OS 78.0 o superior
- Linux Kernel 4.3 o superior
- Mac OS 10.15.2 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ disponible o
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Estación de acoplamiento M.2
- Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 30 cm
- Cable USB-C™ macho a USB Tipo-A macho, longitud aprox. 30 cm
- Manual del usuario

Image



General

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función : | Conectar y listo Permite el reinicio |
| Supported operating system: | Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 4.3 o superior Mac OS 10.15.2 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 |
| Indicador LED: | 1 x |

Interface

| | |
|--------------|----------------------------------------|
| Conector 1: | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra |
| Conector 2 : | 1 x Ranura con clave M M.2 de 67 pines |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Conjunto de chips: | Asmedia ASM2362 |
| Velocidades de transferencias de datos: | 10 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|-----------|-------|
| Longitud: | 49 mm |
| Width: | 49 mm |
| Height: | 12 mm |
| Color: | plata |