

M.2 Estación de Acoplamiento para M.2 NVMe PCIe SSD con USB Type-C™ hembra

Descripción

Esta estación de acoplamiento M.2 de Delock permite la instalación de un SSD M.2 PCIe NVMe y se puede conectar por USB al PC o al portátil. Los cables USB incluidos permiten la conexión a un puerto USB libre Tipo-A o USB-C™.

Equipo de prueba ideal

La memoria se conecta simplemente a la robusta carcasa metálica y puede utilizarse inmediatamente. No se necesitan tornillos, herramientas ni accesorios, lo que significa que la SSD se puede cambiar rápidamente.

M.2 NVMe 10 Gbps



Especificación técnica

- Conectores:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hembra
1 x Ranura con clave M M.2 de 67 pines
- Conjunto de chips: Asmedia ASM2362
- Admite módulos M.2 con clave M o clave B+M basados en PCIe (NVMe)
- Compatible con NVM Express (NVMe)
- Permite el reinicio
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 10 Gbps
- Indicador LED para alimentación y acceso
- 1 x Conmutador de encendido y apagado
- Carcasa metálica
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 49 x 49 x 12 mm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo

Requisitos del sistema

- Chrome OS 78.0 o superior
- Linux Kernel 4.3 o superior
- Mac OS 10.15.2 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ disponible o
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Estación de acoplamiento M.2
- Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 30 cm
- Cable USB-C™ macho a USB Tipo-A macho, longitud aprox. 30 cm
- Manual del usuario


Número de elemento 64000

EAN: 4043619640003

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Image



General	
Función :	Conectar y listo Permite el reinicio
Supported operating system:	Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 4.3 o superior Mac OS 10.15.2 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Indicador LED:	1 x
Interface	
Conector 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female
Conector 2 :	1 x Ranura con clave M M.2 de 67 contactos
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	Asmedia ASM2362
Velocidades de transferencias de datos:	10 Gbps
Physical characteristics	
Longitud:	49 mm
Width:	49 mm
Height:	12 mm
Color:	plata