Delock Panel frontal de 3.5″ USB 3.2 Gen 1 1 x USB Type-C™ + 2 x USB Tipo-A + SD y ranura Micro SD

Descripción

Este panel frontal de Delock se puede instalar en una bahía de 3.5″ disponible de un equipo. Tiene dos puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo-A y un puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo-C. Se conectará a la tarjeta madre internamente a través de un puerto macho de encabezado de pin.

Lector de tarjetas integrado
Además, el concentrador con lector de tarjetas integrado expande la PC mediante una ranura SD y Micro SD.



Número de elemento 64050

EAN: 4043619640508

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
  externo:
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hembra
  2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
  1 x Ranura para tarjetas SD
  1 x Ranura para tarjetas Micro SD
  interno:
  1 x puerto hembra de base de conexiones USB 3.0 de 19 pines en el cable
  1 x alimentación de SATA de 15 contactos
- Conjunto de chips: Genesys Logic GL3520, GL3224
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
  SuperSpeed 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- El lector de tarjetas admite las siguientes tarjetas de memoria:
  1. Ranura Secure Digital
  SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

2. Ranura Micro Secure Digital
MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

- Datos de cable:
  1 x Cable hembra de 19 pines con conector de cabezal de pines USB 3.0, longitud aprox. 54 cm (sin conectores)
- Soporte metálico de 3.5″
- Color: negro
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.3 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Equipo con un hueco libre para una unidad de 3.5″
- Placa base con una base de conexiones USB 3.0 de 19 pines disponible macho
- Fuente de alimentación con SATA de 15 pines hembra

Contenido del paquete

- Panel frontal de 3.5″
- Cable hembra con conector USB 3.0 pin
- Tornillos
- Manual del usuario

Image



© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Factor de forma:	3.5"
Función :	Hot Swap Conectar y listo
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 o superior Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externo:	1 x Ranura para tarjetas Micro SD 1 x Ranura para tarjetas SD 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra 2 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
Interno:	1 x base de conexiones USB 5 Gbps hembra de 19 pines 1 x alimentación de SATA de 15 contactos

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Genesys Logic GL3520 Genesys Logic GL3224
Velocidades de transferencias de datos:	USB 5 Gbps de hasta 5 Gb/s

Physical characteristics

Material de la carcasa:	metal
Longitud:	102 mm
Width:	95 mm
Height:	26 mm
Color:	negro

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.