

# Delock Panneau frontal 3.5" USB 3.2 Gen 1, 1 USB Type-C™ + 2 USB Type-A + fente SD et Micro SD

## Description

Ce panneau avant de Delock peut être installé dans une baie 3.5" d'ordinateur. Il est muni de deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A et d'un port USB 3.2 Gen 1 Type-C. Il sera connecté à la carte-mère intérieure via un port mâle.



### Lecteur de carte intégré

De plus, le hub avec lecteur de carte intégré étend le PC d'une fente SD et Micro SD.

**N° produit 64050**

EAN: 4043619640508

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - externe :
    - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ femelle
    - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
    - 1 x fente SD
    - 1 x fente Micro SD
  - interne :
    - 1 x femelle 19 broches USB 3.0 sur le câble
    - 1 x alimentation SATA 15 broches
- Chipset : Genesys Logic GL3520, GL3224
- Débit de données jusqu'à :
  - SuperSpeed 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Le lecteur de carte prend en charge les cartes mémoire suivantes :
  - 1. Slot Secure Digital
  - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

## 2. Slot Micro Secure Digital

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

- Données du câble :  
1 x câble USB 3.0 à 19 broches femelles, longueur env. 54 cm (sans connecteur)
- Cadre métallique de 3.5"
- Couleur : noir
- Branchement à chaud, Plug & Play

## Configuration système requise

- Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC avec une baie 3.5" disponible
- Carte mère avec une embase libre USB 3.0 à 19 broches
- Alimentation avec SATA 15 broches femelle

## Contenu de l'emballage

- Panneau frontal de 3.5"
- Câble USB 3.0 femelle à broches
- Vis
- Mode d'emploi

## Image



## General

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Facteur de forme :          | 3.5"                                                                              |
| Fonction :                  | Hot Swap<br>Plug & Play                                                           |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|          |                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Externe: | 1 x fente Micro SD<br>1 x fente SD<br>1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femelle<br>2 x USB 5 Gbps Type-A femelle |
| Interne: | 1 x femelle à 19 broches USB 5 Gbps<br>1 x alimentation SATA 15 broches                                   |

## Technical characteristics

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Chipset:          | Genesys Logic GL3520<br>Genesys Logic GL3224 |
| Débit de données: | USB 5 Gbps jusqu'à 5 Go/s                    |

## Physical characteristics

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Matériau du boîtier : | métal  |
| Longueur:             | 102 mm |
| Width:                | 95 mm  |
| Height:               | 26 mm  |
| Couleur:              | noir   |