

Delock Externer USB 3.1 2 Port Typ-A und 2 Port USB Type-C™ Hub mit 10 Gbps

Kurzbeschreibung

Dieser USB Hub von Delock wird an einen Computer über den USB Type-C™ Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um **zwei USB Typ-A** Anschlüsse sowie um **zwei USB-C™** Anschlüsse.

USB Power Delivery Unterstützung bis zu 60 Watt

Am USB-C™ "PD/USB 3.1" Anschluss ist eine Unterstützung mit bis zu 60 Watt Ladeleistung verfügbar.

Mit einem USB-C™ Netzteil können Notebooks wie das MacBook oder Chromebook während des Betriebs geladen werden. Dazu muss das Netzteil vom Notebook an den USB Type-C™ PD Port an der Vorderseite des Hubs angeschlossen werden.

Das mitgelieferte Netzteil versorgt die angeschlossenen Geräte an der Front mit der nötigen Spannung. Der Hub kann auch ohne Netzteil verwendet werden.



Artikel-Nr. 64054

EAN: 4043619640546

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A Buchse
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ Power Delivery Buchse
 - 1 x DC 5 V Stromanschluss
- Chipsatz: Realtek RTS5429
- Datentransferraten bis zu:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Ausgangsleistung für Host: max. 60 W
- 1 x LED Anzeige
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 92 x 54 x 19 mm

- Plug & Play

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Ausgang: 5 V / 2 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: \varnothing ca. 2,5 mm
 - außen: \varnothing ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 10 mm

Systemvoraussetzungen

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.6 oder höher
- Mac OS 10.13.3 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port

Packungsinhalt

- Hub USB
- 1 x Kabel USB-C™ Stecker zu USB-C™ Stecker, Länge ca. 60 cm
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Spezifikation:	SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Linux Kernel 4.6 oder höher Mac OS 10.13.3 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED Anzeige:	1 x

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
Anschluss 2:	2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A Buchse
Anschluss 3:	2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
Anschluss 4:	1 x 5 V DC Strombuchse

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Realtek RTS5429
Datentransferrate:	10 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Länge:	92 mm
Breite:	54 mm
Höhe:	19 mm
Farbe:	schwarz

Netzteil

Netzteil Eingang:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,4 A
Netzteil Ausgang:	5 V / 2 A
Netzteil Anschluss:	DC Stecker 5,5 mm x 2,5 mm