

Delock Extener USB 3.1 2 Port Typ-A und 2 Port USB Type-C™ Hub mit 10 Gbps

Description

Ce concentrateur USB Delock peut être connecté à un ordinateur via l'interface USB Type-C™. Il étend l'ordinateur de deux ports USB Type-A et de deux ports USB-C™.

USB Power Delivery alimente jusqu'à 60 watts

L'alimentation électrique incluse fournit le courant aux appareils connectés sur l'avant.

Avec une alimentation électrique USB-C™, les ordinateurs portables de type MacBook ou Chromebook peuvent être rechargés pendant le fonctionnement. Le hub peut aussi être utilisé sans alimentation.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femelle
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Type-A femelle
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femelle
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ Power Delivery femelle
 - 1 x connecteur d'alimentation CC 5 V
- Chipset : Realtek RTS5429
- Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Sortie d'alimentation pour l'hôte : 60 W max.
- 1 x Indicateur LED
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 92 x 54 x 19 mm
- Plug & Play

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Sortie : 5 V / 2 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - intérieur : ø env. 2,5 mm
 - Extérieur : ø env. 5,5 mm
 - Longueur : env. 10 mm

Configuration système requise

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.6 ou version ultérieure
- Mac OS 10.13.3 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-C™ disponible

Contenu de l'emballage

- Hub USB

N° produit 64054

EAN: 4043619640546

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



- 1 x Câble USB-CTM mâle vers USB-CTM mâle, longueur env. 60 cm
- Alimentation électrique
- Mode d'emploi

Image



General	
Fonction :	Plug & Play
Spécifications techniques:	SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)
Supported operating system:	Chrome OS Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.6 ou version ultérieure Mac OS 10.13.3 ou version ultérieure
Témoin DEL:	1 x
Interface	
Connecteur 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femelle
Connecteur 2:	2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Type-A female
connecteur 3:	2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ female
connecteur 4:	1 x fiche CC 5 V
Technical characteristics	
Chipset:	Realtek RTS5429
Débit de données:	10 Gbps
Physical characteristics	
Longueur:	92 mm
Width:	54 mm
Height:	19 mm
Couleur:	noir
Power supply	
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,4 A
Output:	5 V / 2 A
Connector:	DC plug 5.5 mm x 2.5 mm